



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1570

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 876,25 €**

Cijena bez PDV-a: **od 701,00 €**

Dostupnost na upit

ELITE CUT F1570 dijamantna rezna ploča specijalizirana za rezanje asfalta. Dostupna u promjerima od 500 do 800 mm, s provrtom od 25,4 mm. Dizajnirana za mokro rezanje s 4,5 mm širokim i 12,5 mm visokim segmentima. Pruža izvanrednu zaštitu od podrezivanja i produženi vijek trajanja. Idealna za profesionalce koji traže učinkovitost i preciznost u zahtjevnim uvjetima rada.

ELITE CUT F1570 - Profesionalna dijamantna rezna ploča za asfalt

ELITE CUT F1570 predstavlja vrhunsko rješenje za precizno rezanje asfalta u najzahtjevnijim uvjetima. Dizajnirana za mokro rezanje, ova ploča kombinira izdržljivost, učinkovitost i preciznost.

Ključne prednosti

- Posebna zaštita od podrezivanja koja sprječava trošenje čeličnog tijela ploče
- Produženi vijek trajanja zahvaljujući uskim vodenim kanalima i širim segmentima
- Optimizirana brzina rezanja kroz smanjenje površinskog trenja
- Glatki i kontrolirani početak rezanja čak i na novim oštrocima
- Prilagodljiva za različite primjene u građevinarstvu

Inovativna tehnologija segmenata

Segmenti sa zareza ili sniženi segmenti služe kao učinkovita zaštita od podrezivanja. Ova posebna konstrukcija značajno smanjuje kontakt s betonskom površinom, omogućujući brži i kontroliraniji početak rada. Ravnomjerno raspoređeni rezni rubovi i dijamantni kristali optimiziraju učinkovitost i brzinu rezanja.

Dugotrajnost i fleksibilnost

Za maksimalno produljenje životnog vijeka oštice u snažnim strojevima, većina promjera reznih ploča dizajnirana je s uskim vodenim kanalima i širim segmentima. Ova sveobuhvatna serija pokriva većinu primjena, a po potrebi je moguće naručiti i prilagođene alate prema specifičnim zahtjevima.

Niska aktivna rezna površina uzrokuje manje gubitke zbog trenja, što u kombinaciji s vrhunskim dijamantnim kristalima osigurava optimalne rezultate u svim uvjetima rada.

Specifikacije

Jedinica	Komad / Svaki
Promjer rezne ploče	500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm
Širina segmenta	4,5 mm
Visina segmenta	12,5 mm
Način rezanja	Vlažno
Provrt ploče kod prirubnice	25,4 mm
Prikladno za	Asfalt
Marka	Husqvarna
Promjer osovine	25.4 mm
Rashladna tekućina	Mokro