

Datum: 16.04.2026

Porezni br.: SI 69280975

Telefon: +385 21 283 349

E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1570

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.247,50 €

Cijena bez PDV-a: **998,00 €****Dostupnost na upit**

ELITE CUT F1570 dijamantna rezna ploča specijalizirana za rezanje asfalta. Dostupna u promjerima od 500 do 800 mm, s provrtom od 25,4 mm. Dizajnirana za mokro rezanje s 4,5 mm širokim i 12,5 mm visokim segmentima. Pruža izvanrednu zaštitu od podrezivanja i produženi vijek trajanja. Idealna za profesionalce koji traže učinkovitost i preciznost u zahtjevnim uvjetima rada.

### **ELITE CUT F1570 - Profesionalna dijamantna rezna ploča za asfalt**

ELITE CUT F1570 predstavlja vrhunsko rješenje za precizno rezanje asfalta u najzahtjevnijim uvjetima. Dizajnirana za mokro rezanje, ova ploča kombinira izdržljivost, učinkovitost i preciznost.

#### **Ključne prednosti**

- Posebna zaštita od podrezivanja koja sprječava trošenje čeličnog tijela ploče
- Produženi vijek trajanja zahvaljujući uskim vodenim kanalima i širim segmentima
- Optimizirana brzina rezanja kroz smanjenje površinskog trenja
- Glatki i kontrolirani početak rezanja čak i na novim oštrocama
- Prilagodljiva za različite primjene u građevinarstvu

#### **Inovativna tehnologija segmenata**

Segmenti sa zarezima ili sniženi segmenti služe kao učinkovita zaštita od podrezivanja. Ova posebna konstrukcija značajno smanjuje kontakt s betonskom površinom, omogućujući brži i kontroliraniji početak rada. Ravnomjerno raspoređeni rezni rubovi i dijamantni kristali optimiziraju učinkovitost i brzinu rezanja.

#### **Dugotrajnost i fleksibilnost**

Za maksimalno produljenje životnog vijeka oštrice u snažnim strojevima, većina promjera reznih ploča dizajnirana je s uskim vodenim kanalima i širim segmentima. Ova sveobuhvatna serija pokriva većinu primjena, a po potrebi je moguće naručiti i prilagođene alate prema specifičnim zahtjevima.

Niska aktivna rezna površina uzrokuje manje gubitke zbog trenja, što u kombinaciji s vrhunskim dijamantnim kristalima osigurava optimalne rezultate u svim uvjetima rada.

## **Specifikacije**

Promjer rezne ploče	500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm
Širina segmenta	4,5 mm
Visina segmenta	12,5 mm
Način rezanja	Vlažno
Provrt ploče kod prirubnice	25,4 mm
Prikladno za	Asfalt