

Datum: 02.06.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1570

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: 1.247,50 €
Cijena bez PDV-a: **998,00 €****Dostupnost na upit**

ELITE CUT F1570 dijamantna rezna ploča specijalizirana za rezanje asfalta. Dostupna u promjerima od 500 do 800 mm, s provrtom od 25,4 mm. Dizajnirana za mokro rezanje s 4,5 mm širokim i 12,5 mm visokim segmentima. Pruža izvanrednu zaštitu od podrezivanja i produženi vijek trajanja. Idealna za profesionalce koji traže učinkovitost i preciznost u zahtjevnim uvjetima rada.

ELITE CUT F1570 - Profesionalna dijamantna rezna ploča za asfalt

ELITE CUT F1570 predstavlja vrhunsko rješenje za precizno rezanje asfalta u najzahtjevnijim uvjetima. Dizajnirana za mokro rezanje, ova ploča kombinira izdržljivost, učinkovitost i preciznost.

Ključne prednosti

- Posebna zaštita od podrezivanja koja sprječava trošenje čeličnog tijela ploče
- Produženi vijek trajanja zahvaljujući uskim vodenim kanalima i širim segmentima
- Optimizirana brzina rezanja kroz smanjenje površinskog trenja
- Glatki i kontrolirani početak rezanja čak i na novim oštrocama
- Prilagodljiva za različite primjene u građevinarstvu

Inovativna tehnologija segmenata

Segmenti sa zarezima ili sniženi segmenti služe kao učinkovita zaštita od podrezivanja. Ova posebna konstrukcija značajno smanjuje kontakt s betonskom površinom, omogućujući brži i kontroliraniji početak rada. Ravnomjerno raspoređeni rezni rubovi i dijamantni kristali optimiziraju učinkovitost i brzinu rezanja.

Dugotrajnost i fleksibilnost

Za maksimalno produljenje životnog vijeka oštrice u snažnim strojevima, većina promjera reznih ploča dizajnirana je s uskim vodenim kanalima i širim segmentima. Ova sveobuhvatna serija pokriva većinu primjena, a po potrebi je moguće naručiti i prilagođene alate prema specifičnim zahtjevima.

Niska aktivna rezna površina uzrokuje manje gubitke zbog trenja, što u kombinaciji s vrhunskim dijamantnim kristalima osigurava optimalne rezultate u svim uvjetima rada.

Specifikacije

Promjer rezne ploče	500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm
Širina segmenta	4,5 mm
Visina segmenta	12,5 mm
Način rezanja	Vlažno
Provrt ploče kod prirubnice	25,4 mm
Prikladno za	Asfalt