



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F675Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 598,81 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 359,29 €**Cijena bez PDV-a: **od 287,43 €****Dostupnost na upit**

ELITE CUT F675 je visokokvalitetna dijamantna rezna ploča za mokro rezanje betona. Dostupna u promjeru od 300 mm i 350 mm, s provrtom od 25,4 mm. Posebno dizajnirana za precizno rezanje s čistim rubovima. Idealna za profesionalce koji traže dugotrajnost i učinkovitost pri rezanju betona u različitim uvjetima.

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F675 - Vrhunska preciznost za profesionalce

ELITE CUT F675 dijamantna rezna ploča predstavlja savršen izbor za mokro rezanje betona s izvanrednom preciznošću i dugotrajnošću.

Ključne prednosti

- Mogućnost odabira zaštite protiv podrezivanja za abrazivne primjene
- Savršena za rezanje svježeg betona s čistim rubovima
- Laserski zavarena konstrukcija za maksimalnu izdržljivost
- Dizajnirana s uskim vodenim kanalima za glatko rezanje
- Oblik segmenata omogućuje brz i kontroliran početak rezanja

Prilagodljivost za različite potrebe

Ova sveobuhvatna serija reznih ploča pokriva većinu primjena u građevinarstvu. Ploča dolazi u promjerima od 300 mm i 350 mm s provrtom od 25,4 mm. Segmenti visine 8 mm i širine 2,4 mm ili 2,8 mm osiguravaju dugotrajnost i učinkovitost.

Tehnologija zaštite jezgre

Ovisno o potrebama, možete odabrati verziju sa zaštitom protiv podrezivanja koja štiti čeličnu jezgru kod abrazivnih materijala, ili verziju bez zaštite za manje zahtjevne primjene.

Poseban dizajn segmenata smanjuje njihov kontakt s površinom betona, što omogućuje brži i kontroliraniji početak rezanja pri korištenju nove ploče, povećavajući produktivnost i sigurnost na radilištu.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Uske trake
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Bruto težina artikla	1,365 g / 1,485 g / 1,965 g / 2,050 g
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.8 mm
Visina segmenta mm	8 mm
Raspon snage, min kW	25 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Visina ambalaže	13 mm / 30 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Raspon snage, maks kW	50 kW
Promjer mm	300 mm / 350 mm
Duljina ambalaže	315 mm / 380 mm / 450 mm
Širina ambalaže	315 mm / 380 mm / 400 mm
Konfiguracija proizvoda	300N 2.4 25.4 F675 / 300N-4L 2.8 25.4 F675 / 350N 2.8 25.4 F675 / 350N-4L 2.8 25.4 F675
Prikladno za	Zeleni beton: srednje tvrdi abrazivi