



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT L630Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 717,35 €**Cijena bez PDV-a: **od 573,88 €****Dostupnost na upit**

ELITE CUT L630 dijamantna rezna ploča savršena je za izradu utora u betonu. Dostupna u promjerima od 350 mm i 450 mm, s različitim širinama segmenta (6, 8 ili 10 mm), dizajnirana za mokro rezanje. Izdržljivi laserski zavareni segmenti osiguravaju maksimalnu učinkovitost i brzo rezanje prilikom izrade prometnih petlji i drugih aplikacija za proširivanje spojeva.

ELITE CUT L630 - Profesionalna dijamantna rezna ploča

ELITE CUT L630 dijamantna rezna ploča predstavlja vrhunsko rješenje za zahtjevnije zadatke rezanja u betonskim površinama. Dizajnirana za mokro rezanje, ova ploča pruža iznimnu preciznost i dugotrajnost.

Idealno za izradu utora i prometnih petlji

S dostupnim širinama segmenata od 6, 8 ili 10 mm (do maksimalno 20 mm) i promjerima ploče od 350 i 450 mm, ova rezna ploča savršeno je rješenje za:

- Izradu preciznih utora u betonu
- Rezanje prometnih petlji
- Aplikacije za proširivanje spojeva

Napredna tehnologija izrade

ELITE CUT L630 koristi najnovije tehnologije za postizanje optimalnih rezultata:

- **Lasersko zavarivanje** - Segmenti su pričvršćeni na tijelo ploče laserskim zavarivanjem, što značajno smanjuje rizik od gubitka segmenta tijekom intenzivnog rada
- **Sendvič dizajn segmenata** - Poseban dizajn koji pomaže ploči održati oblik tijekom rada, osigurava superiornu brzinu rezanja i maksimalno iskorištenje cijele visine segmenta

Prilagodljivost različitim potrebama

Ova sveobuhvatna serija pokriva većinu primjena u građevinarstvu, a prilagođeni alati mogu se izraditi prema specifičnim zahtjevima. S provrtom ploče od 25,4 mm, ELITE CUT L630 kompatibilan je s većinom profesionalnih rezača betona.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široki režimi
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Bruto težina artikla	3,715 g / 4,415 g / 7,967 g / 8,622 g / 8,687 g
Širina segmenta mm	10 mm / 6 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	10 mm / 6 mm / 8 mm
Visina ambalaže	13 mm / 30 mm
Raspon snage, min kW	16 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Raspon snage, maks kW	60 kW
Promjer mm	350 mm / 450 mm
Širina ambalaže	400 mm / 530 mm
Duljina ambalaže	450 mm / 580 mm
	350W 10.0 25.4 L630 / 350W 6.0 25.4 L630 / 350W 8.0 25.4 L630 / 450W 10.0 25.4 L630 / 450W 6.0 25.4 L630 / 450W 8.0 25.4 L630
Konfiguracija proizvoda	Srednje tvrdo stvrdnuti beton
Prikladno za	