

Datum: 12.04.2026

**Dijamantna rezna ploča ELITE CUT L680**

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.068,75 €**Cijena bez PDV-a: **od 855,00 €****Dostupnost na upit**

ELITE CUT L680 je profesionalna dijamantna rezna ploča dostupna u promjerima 350 mm i 450 mm s različitim širinama segmenata (6, 8, 10 mm). Specijalizirana za mokro rezanje asfalta, idealna za izradu utora i prometnih petlji. Laserski zavareni segmenti u sandwich dizajnu osiguravaju dugotrajnost, preciznost i maksimalnu iskoristivost rezne ploče. Jednostavno rukovanje uz visoku učinkovitost.

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT L680 - specijalist za asfalt

ELITE CUT L680 je visokokvalitetna dijamantna rezna ploča razvijena posebno za mokro rezanje asfalta. Dostupna je u promjerima 350 mm i 450 mm s različitim širinama segmenata, čime pruža maksimalnu fleksibilnost za različite primjene.

Savršena za izradu utora i prometne oznake

Sa standardnim širinama segmenata od 6, 8 ili 10 mm (do 20 mm moguće po narudžbi) i promjerima 350 i 450 mm, ova rezna ploča pruža precizno rezanje utora, prometnih petlji i drugih aplikacija za širenje spojeva. Ugrađena zaštita od podrezivanja osigurava čiste i precizne rezove.

Napredne tehnologije izrade

- **Lasersko zavarivanje** - segmenti su učvršćeni na tijelo ploče laserskim zavarivanjem, što značajno smanjuje rizik od gubitka segmenta tijekom intenzivnog rada
- **Sandwich dizajn segmenata** - pomaže ploči zadržati svoj oblik, osiguravajući vrhunsku brzinu rezanja i maksimalno iskorištenje cijele visine segmenta
- **Provrt ploče** - standardni provrt od 25,4 mm omogućuje kompatibilnost s većinom profesionalnih rezačica

Prilagodljivost različitim potrebama

Ova svestrana serija pokriva većinu primjena, a prilagođeni alati mogu se izraditi prema specifičnim zahtjevima korisnika. Visina segmenata od 6 ili 8 mm osigurava dugotrajnost i ekonomičnost rezanja.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široki režimi
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
	2,065 g / 3,515 g / 4,713 g / 6,424 g / 8,507 g / 8,810 g
Bruto težina artikla	
Širina segmenta mm	10 mm / 6 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	6 mm
Visina ambalaže	13 mm / 30 mm
Raspon snage, min kW	16 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Raspon snage, maks kW	60 kW
Promjer mm	350 mm / 450 mm
Širina ambalaže	400 mm / 530 mm
Duljina ambalaže	450 mm / 580 mm
	350W 10.0 25.4 L680 / 350W 6.0 25.4 L680 / 350W 8.0 25.4 L680 / 450W 10.0 25.4 L680 / 450W 6.0 25.4 L680 / 450W 8.0 25.4 L680
Konfiguracija proizvoda	
Prikladno za	Tvrđi asfalt