

Datum: 20.06.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S1410

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 531,67 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 265,84 €**Cijena bez PDV-a: **od 212,67 €****Dostava 1-3 dana**

Dijamantni rezni disk ELITE CUT S1410 415mm - profesionalni disk za rezanje mramora i drugih tvrdih materijala. Dostupan u varijantama s različitim širinama segmenata (2.8mm, 4.2mm, 6mm) za optimalno prilagođavanje specifičnim potrebama rezanja.

Dijamantni rezni disk ELITE CUT S1410 - vrhunski izbor za profesionalnu upotrebu

Dijamantni rezni disk ELITE CUT S1410 predstavlja vrh naše vodeće serije, posebno dizajniran za specijalizirane izvođače koji se svakodnevno suočavaju s zahtjevnim zadacima rezanja. Ovaj iznimni disk namijenjen je profesionalnoj upotrebi gdje su brzina rezanja i otpornost na habanje ključni faktori.

Tehničke specifikacije i varijante

Disk promjera 415mm dostupan je u tri varijante s različitim širinama segmenata: 2.8mm, 4.2mm i 6mm, što omogućava optimalno prilagođavanje specifičnim zahtjevima rezanja. Promjer stezne osi od 25.4mm čini ga kompatibilnim s širokim spektrom profesionalnih strojeva snage od 2.2 kW do 5.8 kW.

Optimizirane performanse

Segmenti visine 12mm i duljine 40mm pružaju izvrsnu ravnotežu između brzine rezanja i dugotrajnosti. Konfiguracija uskih utora omogućava bolje hlađenje i smanjuje mogućnost zaglavlivanja tijekom rada. Disk je posebno prilagođen mokrom rezanju, što osigurava optimalno hlađenje i produženu životnost.

Širok spektar primjene

ELITE CUT S1410 idealan je za rezanje različitih zahtjevnih materijala uključujući mramor i druge vrste prirodnog kamena, granit i slične tvrde stijene, te armiran beton. Zlatna razina performansi čini ga pouzdanim izborom za najzahtjevnije profesionalne projekte.

Specifikacije

| | |
|---------------------------------|---|
| Rashladna tekućina | Mokro |
| Konfiguracija oštrice | Uske trake |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Razina performansi | Zlato |
| Vrsta alata za električni rezač | Standardna oštrica |
| Bruto težina artikla | 2,977 g / 3,357 g / 3,517 g |
| Raspon snage, min kW | 2.2 kW |
| Širina segmenta mm | 2.8 mm / 4.2 mm / 6 mm |
| Raspon snage, maks kW | 5.8 kW |
| Visina ambalaže | 10 mm |
| Visina segmenta mm | 12 mm |
| Promjer stezne osi | 25.4 mm |
| Duljina segmenta mm | 40 mm |
| Širina ambalaže | 430 mm / 480 mm |
| Duljina ambalaže | 520 mm |
| Konfiguracija proizvoda | 415N 2.8 25.4 S1410 / 415N 4.2 25.4 S1410 / 415N 6,0 25,4 S1410 |
| Promjer rezne ploče | 415 mm |
| Prikladno za | Mramor |