

Datum: 04.05.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## **Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S1410**

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 531,67 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 265,84 €**Cijena bez PDV-a: **od 212,67 €****Dostava 1-3 dana**

Dijamantni rezni disk ELITE CUT S1410 415mm - profesionalni disk za rezanje mramora i drugih tvrdih materijala. Dostupan u varijantama s različitim širinama segmenata (2.8mm, 4.2mm, 6mm) za optimalno prilagođavanje specifičnim potrebama rezanja.

### **Dijamantni rezni disk ELITE CUT S1410 - vrhunski izbor za profesionalnu upotrebu**

Dijamantni rezni disk ELITE CUT S1410 predstavlja vrh naše vodeće serije, posebno dizajniran za specijalizirane izvođače koji se svakodnevno suočavaju s zahtjevnim zadacima rezanja. Ovaj iznimni disk namijenjen je profesionalnoj upotrebi gdje su brzina rezanja i otpornost na habanje ključni faktori.

### **Tehničke specifikacije i varijante**

Disk promjera 415mm dostupan je u tri varijante s različitim širinama segmenata: 2.8mm, 4.2mm i 6mm, što omogućava optimalno prilagođavanje specifičnim zahtjevima rezanja. Promjer stezne osi od 25.4mm čini ga kompatibilnim s širokim spektrom profesionalnih strojeva snage od 2.2 kW do 5.8 kW.

### **Optimizirane performanse**

Segmenti visine 12mm i duljine 40mm pružaju izvrsnu ravnotežu između brzine rezanja i dugotrajnosti. Konfiguracija uskih utora omogućava bolje hlađenje i smanjuje mogućnost zaglavlivanja tijekom rada. Disk je posebno prilagođen mokrom rezanju, što osigurava optimalno hlađenje i produženu životnost.

### **Širok spektar primjene**

ELITE CUT S1410 idealan je za rezanje različitih zahtjevnih materijala uključujući mramor i druge vrste prirodnog kamena, granit i slične tvrde stijene, te armiran beton. Zlatna razina performansi čini ga pouzdanim izborom za najzahtjevnije profesionalne projekte.

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Uske trake
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	2,977 g / 3,357 g / 3,517 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	2.8 mm / 4.2 mm / 6 mm
Raspon snage, maks kW	5.8 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	12 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Širina ambalaže	430 mm / 480 mm
Duljina ambalaže	520 mm
Konfiguracija proizvoda	415N 2.8 25.4 S1410 / 415N 4.2 25.4 S1410 / 415N 6,0 25,4 S1410
Promjer rezne ploče	415 mm
Prikladno za	Mramor