

Datum: 12.04.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S1410

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 531,67 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 265,84 €**Cijena bez PDV-a: **od 212,67 €****Dostava 1-3 dana**

Dijamantni rezni disk ELITE CUT S1410 415mm - profesionalni disk za rezanje mramora i drugih tvrdih materijala. Dostupan u varijantama s različitim širinama segmenata (2.8mm, 4.2mm, 6mm) za optimalno prilagođavanje specifičnim potrebama rezanja.

Dijamantni rezni disk ELITE CUT S1410 - vrhunski izbor za profesionalnu upotrebu

Dijamantni rezni disk ELITE CUT S1410 predstavlja vrh naše vodeće serije, posebno dizajniran za specijalizirane izvođače koji se svakodnevno suočavaju s zahtjevnim zadacima rezanja. Ovaj iznimni disk namijenjen je profesionalnoj upotrebi gdje su brzina rezanja i otpornost na habanje ključni faktori.

Tehničke specifikacije i varijante

Disk promjera 415mm dostupan je u tri varijante s različitim širinama segmenata: 2.8mm, 4.2mm i 6mm, što omogućava optimalno prilagođavanje specifičnim zahtjevima rezanja. Promjer stezne osi od 25.4mm čini ga kompatibilnim s širokim spektrom profesionalnih strojeva snage od 2.2 kW do 5.8 kW.

Optimizirane performanse

Segmenti visine 12mm i duljine 40mm pružaju izvrsnu ravnotežu između brzine rezanja i dugotrajnosti. Konfiguracija uskih utora omogućava bolje hlađenje i smanjuje mogućnost zaglavlivanja tijekom rada. Disk je posebno prilagođen mokrom rezanju, što osigurava optimalno hlađenje i produženu životnost.

Širok spektar primjene

ELITE CUT S1410 idealan je za rezanje različitih zahtjevnih materijala uključujući mramor i druge vrste prirodnog kamena, granit i slične tvrde stijene, te armiran beton. Zlatna razina performansi čini ga pouzdanim izborom za najzahtjevnije profesionalne projekte.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Uske trake
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	2,977 g / 3,357 g / 3,517 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	2.8 mm / 4.2 mm / 6 mm
Raspon snage, maks kW	5.8 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	12 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Širina ambalaže	430 mm / 480 mm
Duljina ambalaže	520 mm
Konfiguracija proizvoda	415N 2.8 25.4 S1410 / 415N 4.2 25.4 S1410 / 415N 6,0 25,4 S1410
Promjer rezne ploče	415 mm
Prikladno za	Mramor