

Datum: 27.05.2026



## Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S1420

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 521,25 €**Cijena bez PDV-a: **od 417,00 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 - profesionalna dijamantna rezna ploča promjera 415 mm za srednje tvrdi beton. Dostupna u dvije varijante širine segmenta (2,8 mm i 4,2 mm) za različite zahtjeve rezanja. Zlatna razina performansi.

### **Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 - Vrhunska dijamantna rezna ploča za beton**

Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 je visokokvalitetna dijamantna rezna ploča dizajnirana za učinkovito rezanje srednje tvrdoga betona i armiranog betona. S promjerom od 415 mm i mogućnošću izbora između uskog reza (2,8 mm) ili standardne širine segmenta (4,2 mm), pruža optimalno rješenje za različite građevinske projekte.

#### **Ključne prednosti**

- Zlatna razina performansi za profesionalnu upotrebu
- Prilagođena za mokro rezanje što osigurava duži životni vijek i manje zagrijavanje
- Dijamantni segmenti visine 12 mm za dugotrajno funkcioniranje
- Prikladna za električne rezače snage od 2,2 kW do 5,8 kW
- Standardna stezna os promjera 25,4 mm za jednostavnu montažu

#### **Tehnologija i performanse**

ELITE-CUT™ S1420 izrađena je naprednom tehnologijom dijamantnih segmenata koja omogućava brže i preciznije rezanje kroz srednje tvrdi očvršli beton i armirane strukture. Dijamantni segmenti dužine 40 mm strateški su raspoređeni po obodu lista, što osigurava optimalnu reznu sposobnost i jednoliku potrošnju.

Dostupne su dvije varijante koje se razlikuju po širini segmenta - uža varijanta sa segmentima širine 2,8 mm idealna je za precizniji rez, dok je varijanta sa segmentima širine 4,2 mm prikladna za zahtjevnije rezne zadatke gdje je potrebna veća stabilnost lista.

#### **Uporaba i trajnost**

Rezna ploča Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 dizajnirana je za profesionalnu upotrebu u gradnji i renovaciji. Zlatna razina performansi osigurava odličan omjer cijene i učinkovitosti te zadovoljava i najzahtjevnije korisnike. Mokra tehnologija rezanja dodatno produljuje ž

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Uske trake
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	2,917 g / 3,409 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	2.8 mm / 4.2 mm
Raspon snage, maks kW	5.8 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	12 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Širina ambalaže	480 mm
Duljina ambalaže	450 mm / 520 mm
Konfiguracija proizvoda	415N 25,4 2,8 S1420 / 415N 25,4 4,2 S1420
Promjer rezne ploče	415 mm
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrđnuti beton

ivotni vijek lista i smanjuje količinu prašine tijekom rada.

---