



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S35 EXO-GRIT

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 201,25 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 171,07 €**Cijena bez PDV-a: **od 136,86 €****Dostava 2-4 dana**

ELITE CUT S35 EXO-GRIT je vrhunska dijamantna rezna ploča dostupna u promjerima 300, 350 i 400 mm, posebno dizajnirana za mokro rezanje betona, granita i armiranog betona. Zahvaljujući inovativnoj Z-Edge tehnologiji osigurava glatko i brzo rezanje uz minimalne vibracije i smanjeno bočno trenje. Idealna za profesionalce koji traže preciznost, dugotrajnost i vrhunske performanse.

Vrhunska dijamantna rezna ploča za najzahtjevnije materijale

ELITE CUT S35 EXO-GRIT predstavlja revoluciju u rezanju tvrdih građevinskih materijala. Ova profesionalna dijamantna ploča posebno je razvijena za glatko i brzo rezanje granita i jako armiranog betona, pružajući optimalne rezultate u najzahtjevnijim uvjetima.

Inovativna Z-Edge tehnologija

Zahvaljujući inovativnoj Z-Edge tehnologiji, segmenti ove ploče imaju kontroliranu aktivnu površinu koja omogućava:

- Iznimno glatko i učinkovito rezanje
- Povećanu brzinu rezanja (do 20% brže)
- Produljeni vijek trajanja (do 10% dulji)
- Poboljšano odvođenje mulja

Superiorna izvedba pri mokrom rezanju

Ploča je dizajnirana za mokro rezanje, što osigurava optimalno hlađenje, smanjuje stvaranje prašine i produljuje vijek trajanja. Visina segmenta od 15 mm pruža duži radni vijek, dok širina segmenta (3,7 ili 3,8 mm) omogućava precizne rezove uz minimalni otpad materijala.

Napredne sigurnosne značajke

Za maksimalnu sigurnost tijekom rada, ELITE CUT S35 EXO-GRIT opremljena je brojnim sigurnosnim značajkama:

- Vizualni indikatori za bočnu zračnost
- Indikator životnog vijeka
- Indikator dubine rezanja
- Indikatori istrošenosti
- Strelica smjera u aplikacijskoj boji

Dostupna u promjerima od 300, 350 i 400 mm, s različitim opcijama provrta osovine (20 mm ili 25,4/20 mm), ova ploča zadovoljava različite profesionalne potrebe i kompatibilna je sa širokim rasponom opreme za rezanje.

Specifikacije

Jedinica	Komad / Svaki
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Širina segmenta	3,7 mm / 3,8 mm
Visina segmenta	15 mm
Način rezanja	Vlažno
Provrta ploče kod priрубnice	20 mm / 20/25,4 mm
Prikladno za	Beton
Marka	Husqvarna
Promjer osovine	20 mm / 25,4/20 mm
Rashladna tekućina	Mokro/sušno