



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S35 EXO-GRIT

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 216,39 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 183,93 €**Cijena bez PDV-a: **od 147,14 €****Dostava 1-3 dana**

ELITE CUT S35 EXO-GRIT je vrhunska dijamantna rezna ploča dostupna u promjerima 300, 350 i 400 mm, posebno dizajnirana za mokro rezanje betona, granita i armiranog betona. Zahvaljujući inovativnoj Z-Edge tehnologiji osigurava glatko i brzo rezanje uz minimalne vibracije i smanjeno bočno trenje. Idealna za profesionalce koji traže preciznost, dugotrajnost i vrhunske performanse.

Vrhunska dijamantna rezna ploča za najzahtjevnije materijale

ELITE CUT S35 EXO-GRIT predstavlja revoluciju u rezanju tvrdih građevinskih materijala. Ova profesionalna dijamantna ploča posebno je razvijena za glatko i brzo rezanje granita i jako armiranog betona, pružajući optimalne rezultate u najzahtjevnijim uvjetima.

Inovativna Z-Edge tehnologija

Zahvaljujući inovativnoj Z-Edge tehnologiji, segmenti ove ploče imaju kontroliranu aktivnu površinu koja omogućava:

- Iznimno glatko i učinkovito rezanje
- Povećanu brzinu rezanja (do 20% brže)
- Produljeni vijek trajanja (do 10% dulji)
- Poboljšano odvođenje mulja

Superiorna izvedba pri mokrom rezanju

Ploča je dizajnirana za mokro rezanje, što osigurava optimalno hlađenje, smanjuje stvaranje prašine i produljuje vijek trajanja. Visina segmenta od 15 mm pruža duži radni vijek, dok širina segmenta (3,7 ili 3,8 mm) omogućava precizne rezove uz minimalni otpad materijala.

Napredne sigurnosne značajke

Za maksimalnu sigurnost tijekom rada, ELITE CUT S35 EXO-GRIT opremljena je brojnim sigurnosnim značajkama:

- Vizualni indikatori za bočnu zračnost
- Indikator životnog vijeka
- Indikator dubine rezanja
- Indikatori istrošenosti
- Strelica smjera u aplikacijskoj boji

Dostupna u promjerima od 300, 350 i 400 mm, s različitim opcijama provrta osovine (20 mm ili 25,4/20 mm), ova ploča zadovoljava različite profesionalne potrebe i kompatibilna je sa širokim rasponom opreme za rezanje.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	1,627 g / 1,815 g / 1,927 g / 2,957 g
Raspon snage, min kW	3.2 kW
Širina segmenta mm	3.7 mm / 3.8 mm
Visina ambalaže	10 mm / 15 mm
Visina segmenta mm	15 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	20 mm / 25,4/20 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Širina ambalaže	350 mm / 400 mm / 450 mm
Duljina ambalaže	400 mm / 450 mm / 500 mm
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ S35 300 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S35 350 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S35 350 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S35 400 15 25.4/20
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Prikladno za	Granit