



(slika je simbolična)

**Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S45 EXO-GRIT**Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 212,16 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 180,34 €**Cijena bez PDV-a: **od 144,27 €****Dostava 1-3 dana**

ELITE CUT S45 EXO-GRIT dijamantna rezna ploča dolazi u promjerima od 300 do 400 mm za mokro rezanje betona. Dizajnirana s naprednom Z-Edge i Flat Exo-Grit tehnologijom za smanjeno trenje, manje vibracije i učinkovito odvođenje mulja. Pruža do 20% brže rezanje i 10% duži vijek trajanja. Opremljena sigurnosnim indikatorima potrošenosti i smjera rada.

**ELITE CUT S45 EXO-GRIT - Vrhunska dijamantna rezna ploča za beton**

ELITE CUT S45 EXO-GRIT predstavlja najnoviju generaciju dijamantnih reznih ploča za profesionalnu upotrebu. Dostupna u promjerima 300, 350 i 400 mm, ova ploča pruža izvanredne performanse pri mokrom rezanju svih vrsta betona, uključujući i visoko armirani beton.

**Superiorne performanse rezanja**

Razvijena za iznimno glatko i brzo rezanje, ova dijamantna ploča donosi impresivne rezultate:

- Do 20% brže rezanje u usporedbi s prethodnim modelima
- Značajno smanjeno bočno trenje tijekom rada
- Niže vibracije za preciznije rezove i manji umor operatera
- Poboľjšano odvođenje mulja za neometan rad

**Revolucionarni dizajn za duĳi vijek trajanja**

Inovativni dizajn kombinira dvije napredne tehnologije:

- **Z-Edge segmenti** - optimizirani oblik za smanjenje trenja i poboljšanje učinkovitosti

- **Flat Exo-Grit dizajn** - smanjuje trenje segmenta o stijenke reza i poboljšava odvođenje mulja

Ova kombinacija produljuje vijek trajanja ploče za do 10% uz održavanje visokih performansi kroz cijeli životni vijek.

**Napredne sigurnosne značajke**

S fokusom na sigurnost rada, ploča uključuje:

- Vizualne indikatore za bočni odmak ploče
- Indikator životnog vijeka za praćenje istrošenosti
- Oznake dubine rezanja za preciznu kontrolu
- Indikatore istrošenosti za pravovremenu zamjenu
- Strelicu smjera u boji aplikacije za pravilnu montažu

Ovi elementi značajno smanjuju rizik od nezgoda uzrokovanih zaglavljivanjem ili povratnim udarcima tijekom rada.

**Specifikacije**

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rashladna tekućina              | Mokro/suho                                                                                                               |
| Konfiguracija oštrice           | Segmentiran                                                                                                              |
| OEEO klasificirano              | Ne                                                                                                                       |
| Razina performansi              | Zlato                                                                                                                    |
| Vrsta alata za električni rezač | Standardna oštrica                                                                                                       |
| Bruto težina artikla            | 1,987 g / 2,295 g / 2,299 g / 3,358 g                                                                                    |
| Raspon snage, min kW            | 3.2 kW                                                                                                                   |
| Širina segmenta mm              | 3.7 mm / 3.8 mm                                                                                                          |
| Visina ambalaže                 | 10 mm / 15 mm                                                                                                            |
| Visina segmenta mm              | 15 mm                                                                                                                    |
| Raspon snage, maks kW           | 15.5 kW                                                                                                                  |
| Promjer stezne osi              | 20 mm / 25,4/20 mm                                                                                                       |
| Duljina segmenta mm             | 40 mm                                                                                                                    |
| Širina ambalaže                 | 350 mm / 400 mm / 450 mm                                                                                                 |
| Duljina ambalaže                | 400 mm / 450 mm / 500 mm                                                                                                 |
| Konfiguracija proizvoda         | ELITE-CUT™ S45 300 15 20 / ELITE-CUT™ S45 300 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S45 350 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S45 400 15 25.4/20 |
| Promjer rezne ploče             | 300 mm / 350 mm / 400 mm                                                                                                 |
| Prikladno za                    | Srednje tvrdo stvrdnuti beton                                                                                            |