

Datum: 19.06.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S45 EXO-GRIT

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 212,16 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 180,34 €**Cijena bez PDV-a: **od 144,27 €****Dostava 1-3 dana**

ELITE CUT S45 EXO-GRIT dijamantna rezna ploča dolazi u promjerima od 300 do 400 mm za mokro rezanje betona. Dizajnirana s naprednom Z-Edge i Flat Exo-Grit tehnologijom za smanjeno trenje, manje vibracije i učinkovito odvođenje mulja. Pruža do 20% brže rezanje i 10% duži vijek trajanja. Opremljena sigurnosnim indikatorima potrošenosti i smjera rada.

ELITE CUT S45 EXO-GRIT - Vrhunska dijamantna rezna ploča za beton

ELITE CUT S45 EXO-GRIT predstavlja najnoviju generaciju dijamantnih reznih ploča za profesionalnu upotrebu. Dostupna u promjerima 300, 350 i 400 mm, ova ploča pruža izvanredne performanse pri mokrom rezanju svih vrsta betona, uključujući i visoko armirani beton.

Superiorne performanse rezanja

Razvijena za iznimno glatko i brzo rezanje, ova dijamantna ploča donosi impresivne rezultate:

- Do 20% brže rezanje u usporedbi s prethodnim modelima
- Značajno smanjeno bočno trenje tijekom rada
- Niže vibracije za preciznije rezove i manji umor operatera
- Poboljšano odvođenje mulja za neometan rad

Revolucionarni dizajn za dulji vijek trajanja

Inovativni dizajn kombinira dvije napredne tehnologije:

- **Z-Edge segmenti** - optimizirani oblik za smanjenje trenja i poboljšanje učinkovitosti

- **Flat Exo-Grit dizajn** - smanjuje trenje segmenta o stijenke reza i poboljšava odvođenje mulja

Ova kombinacija produljuje vijek trajanja ploče za do 10% uz održavanje visokih performansi kroz cijeli životni vijek.

Napredne sigurnosne značajke

S fokusom na sigurnost rada, ploča uključuje:

- Vizualne indikatore za bočni odmak ploče
- Indikator životnog vijeka za praćenje istrošenosti
- Oznake dubine rezanja za preciznu kontrolu
- Indikatore istrošenosti za pravovremenu zamjenu
- Strelicu smjera u boji aplikacije za pravilnu montažu

Ovi elementi značajno smanjuju rizik od nezgoda uzrokovanih zaglavljivanjem ili povratnim udarcima tijekom rada.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/sušo
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	1,987 g / 2,295 g / 2,299 g / 3,358 g
Raspon snage, min kW	3.2 kW
Širina segmenta mm	3.7 mm / 3.8 mm
Visina ambalaže	10 mm / 15 mm
Visina segmenta mm	15 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	20 mm / 25,4/20 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Širina ambalaže	350 mm / 400 mm / 450 mm
Duljina ambalaže	400 mm / 450 mm / 500 mm
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ S45 300 15 20 / ELITE-CUT™ S45 300 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S45 350 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S45 400 15 25.4/20
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton