

Datum: 12.04.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S65 EXO-GRIT

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 248,66 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 211,36 €**Cijena bez PDV-a: **od 169,09 €****Dostava 1-3 dana**

ELITE CUT S65 EXO-GRIT dijamantna rezna ploča dizajnirana za brzo i glatko rezanje abrazivnog betona, cigle, blokova i asfalta preko betona. Napredna tehnologija Z-ruba i Flat Exo-Grit segmentata omogućuje smanjeno bočno trenje, niže vibracije i bolju evakuaciju mulja. Dostupna u promjerima od 300 mm do 400 mm s različitim opcijama promjera osovine za maksimalnu kompatibilnost.

ELITE CUT S65 EXO-GRIT: Vrhunska dijamantna rezna ploča

ELITE CUT S65 EXO-GRIT dijamantna rezna ploča razvijena je posebno za profesionalce koji zahtijevaju visoku učinkovitost pri rezanju raznih građevinskih materijala. Ova ploča pruža izvanredne performanse na abrazivnom betonu, cigli, blokovima i asfaltu preko betona.

Prednosti i karakteristike

- Do 20% brže rezanje i do 10% duži životni vijek u usporedbi s prethodnom serijom
- Smanjeno bočno trenje za lakše upravljanje i preciznije rezove
- Niže vibracije koje smanjuju umor korisnika tijekom dugotrajne uporabe
- Poboljšana evakuacija mulja koja sprječava pregrijavanje i produljuje životni vijek ploče

Napredna tehnologija

Inovativni Z-rubni dizajn u kombinaciji s Flat Exo-Grit segmentima osigurava optimalnu izvedbu u najzahtjevnijim materijalima. Ekskluzivni segment Flat Exo-Grit Plus posebno je razvijen za zaštitu jezgre ploče od prekomjernog trošenja tijekom rezanja abrazivnih materijala.

Sigurnosne značajke

ELITE CUT S65 EXO-GRIT opremljen je nizom sigurnosnih značajki za smanjenje rizika od nesreća, uključujući:

- Vizualne indikatore za bočni zazor ploče
- Indikator životnog vijeka
- Indikator dubine rezanja
- Indikatore istrošenosti
- Smjernu strelicu u boji aplikacije za pravilnu montažu

Dostupna u promjerima 300 mm, 350 mm i 400 mm s različitim opcijama promjera osovine (20 mm, 25.4/20 mm), ova dijamantna ploča idealan je izbor za mokro rezanje asfalta i drugih građevinskih materijala.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	1,837 g / 1,957 g / 2,247 g / 2,434 g / 3,000 g
Raspon snage, min kW	3.2 kW
Širina segmenta mm	3.7 mm / 3.8 mm
Visina ambalaže	10 mm / 15 mm
Visina segmenta mm	15 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	20 mm / 25,4/20 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Širina ambalaže	350 mm / 400 mm / 450 mm
Duljina ambalaže	400 mm / 450 mm / 500 mm
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ S65 300 15 20 / ELITE-CUT™ S65 300 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S65 350 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S65 400 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S65 400 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S65 400 15 25.4/20
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Prikladno za	Opeka