

**Datum:** 11.07.2026**Porezni br.:** SI 69280975  
**Telefon:** +385 21 283 349  
**E-mail:** [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
**WWW:** [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## **Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S65 EXO-GRIT**

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 248,66 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 211,36 €**Cijena bez PDV-a: **od 169,09 €****Dostava 1-3 dana**

ELITE CUT S65 EXO-GRIT dijamantna rezna ploča dizajnirana za brzo i glatko rezanje abrazivnog betona, cigle, blokova i asfalta preko betona. Napredna tehnologija Z-ruba i Flat Exo-Grit segmentata omogućuje smanjeno bočno trenje, niže vibracije i bolju evakuaciju mulja. Dostupna u promjerima od 300 mm do 400 mm s različitim opcijama promjera osovine za maksimalnu kompatibilnost.

### **ELITE CUT S65 EXO-GRIT: Vrhunska dijamantna rezna ploča**

ELITE CUT S65 EXO-GRIT dijamantna rezna ploča razvijena je posebno za profesionalce koji zahtijevaju visoku učinkovitost pri rezanju raznih građevinskih materijala. Ova ploča pruža izvanredne performanse na abrazivnom betonu, cigli, blokovima i asfaltu preko betona.

#### **Prednosti i karakteristike**

- Do 20% brže rezanje i do 10% duži životni vijek u usporedbi s prethodnom serijom
- Smanjeno bočno trenje za lakše upravljanje i preciznije rezove
- Niže vibracije koje smanjuju umor korisnika tijekom dugotrajne uporabe
- Poboljšana evakuacija mulja koja sprječava pregrijavanje i produljuje životni vijek ploče

#### **Napredna tehnologija**

Inovativni Z-rubni dizajn u kombinaciji s Flat Exo-Grit segmentima osigurava optimalnu izvedbu u najzahtjevnijim materijalima. Ekskluzivni segment Flat Exo-Grit Plus posebno je razvijen za zaštitu jezgre ploče od prekomjernog trošenja tijekom rezanja abrazivnih materijala.

#### **Sigurnosne značajke**

ELITE CUT S65 EXO-GRIT opremljen je nizom sigurnosnih značajki za smanjenje rizika od nesreća, uključujući:

- Vizualne indikatore za bočni zazor ploče
- Indikator životnog vijeka
- Indikator dubine rezanja
- Indikatore istrošenosti
- Smjernu strelicu u boji aplikacije za pravilnu montažu

Dostupna u promjerima 300 mm, 350 mm i 400 mm s različitim opcijama promjera osovine (20 mm, 25.4/20 mm), ova dijamantna ploča idealan je izbor za mokro rezanje asfalta i drugih građevinskih materijala.

### **Specifikacije**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Rashladna tekućina              | Mokro/suho   |
| Konfiguracija oštrice           | Segmentiran  |
| OEEO klasificirano              | Ne   |
| Razina performansi              | Zlato  |
| Vrsta alata za električni rezač | Standardna oštrica   |
| Bruto težina artikla            | 1,837 g / 1,957 g / 2,247 g / 2,434 g / 3,000 g  |
| Raspon snage, min kW            | 3.2 kW   |
| Širina segmenta mm              | 3.7 mm / 3.8 mm  |
| Visina ambalaže                 | 10 mm / 15 mm  |
| Visina segmenta mm              | 15 mm  |
| Raspon snage, maks kW           | 15.5 kW  |
| Promjer stezne osi              | 20 mm / 25,4/20 mm   |
| Duljina segmenta mm             | 40 mm  |
| Širina ambalaže                 | 350 mm / 400 mm / 450 mm   |
| Duljina ambalaže                | 400 mm / 450 mm / 500 mm   |
| Konfiguracija proizvoda         | ELITE-CUT™ S65 300 15 20 / ELITE-CUT™ S65 300 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S65 350 15 25.4/20 / ELITE-CUT™ S65 400 15 25.4/20 |
| Promjer rezne ploče             | 300 mm / 350 mm / 400 mm   |
| Prikladno za                    | Opeka  |