

Datum: 17.04.2026



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S85

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 362,50 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 308,13 €**Cijena bez PDV-a: **od 246,50 €****Dostupnost na upit**

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S85 je profesionalni alat za mokro rezanje asfalta. Dostupna u promjerima od 300 do 600 mm s provrtom 20/25,4 mm. Segmenti visine 12 mm i širine 2,8-3,2 mm osiguravaju precizne rezove i dugotrajnost. Dizajnirana prema EN13236 standardu za maksimalnu sigurnost.

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S85 - Profesionalno rješenje za rezanje asfalta

ELITE CUT S85 je vrhunska dijamantna rezna ploča dizajnirana i proizvedena prema EN13236 standardu, što jamči maksimalnu sigurnost tijekom rada. Ova visokokvalitetna ploča specijalizirana je za mokro rezanje asfaltnih površina.

Glavne karakteristike

- Namjena: Specijalno dizajnirana za rezanje asfalta
- Metoda rezanja: Mokro rezanje za smanjenje prašine i duži životni vijek
- Dostupni promjeri: 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm i 600 mm
- Univerzalni provrt: 20/25,4 mm za kompatibilnost s različitim strojevima
- Visina segmenta: 12 mm za produženu trajnost
- Širina segmenta: 2,8 mm ili 3,2 mm ovisno o modelu

Prednosti

ELITE CUT S85 omogućuje precizne i čiste rezove u asfaltnim površinama uz minimalno trošenje. Zahvaljujući svom profesionalnom dizajnu, ova ploča nudi izvanrednu brzinu rezanja uz istovremeno produženje životnog vijeka alata.

Posebno izrađeni segmenti osiguravaju učinkovito odvođenje topline tijekom mokrog rezanja, što značajno smanjuje rizik od pregrijavanja i oštećenja ploče. Ovo je posebno važno kod dugotrajnih rezova na zahtjevnim površinama.

Usuglašenost s EN13236 standardom znači da ploča zadovoljava najstrože europske sigurnosne zahtjeve, pružajući korisnicima sigurnost i pouzdanost na gradilištu.

Specifikacije

Promjer rezne ploče	350 mm / 400 mm / 500 mm / 600 mm
Širina segmenta	3,2 mm
Visina segmenta	12 mm
Način rezanja	Vlažno
Provrt ploče kod prirubnice	20/25,4 mm
Prikladno za	Asfalt