


Dijamantna rezna ploča ELITE CUT W1610



Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 1.220,63 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 749,25 €**

Cijena bez PDV-a: **od 599,40 €**

Po narudžbi 7-14 dana

(slika je simbolična)

ELITE CUT W1610 dijamantna rezna ploča za mokro rezanje betona. Dostupna u promjerima od 600 mm do 1200 mm s različitim širinama segmenata. Kratki 20 mm segmenti osiguravaju precizno rezanje s minimalnim vibracijama. Napredna tehnologija distribucije dijamantata omogućuje brže rezanje i dulji vijek trajanja. Idealno za zahtjevne građevinske i industrijske primjene na tvrdim i srednje tvrdim betonskim površinama.

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT W1610 - Vrhunska preciznost u rezanju betona

ELITE CUT W1610 predstavlja najnoviju generaciju profesionalnih dijamantnih reznih ploča namijenjenih za mokro rezanje betona. Dostupna u različitim promjerima (600mm, 800mm, 900mm, 1000mm i 1200mm), ova ploča zadovoljava najzahtjevnije profesionalne potrebe.

Superiorna konstrukcija i performanse

- Kratki 20mm segmenti osiguravaju uže rezove, veću stabilnost i smanjene vibracije
- Visina segmenta 9+2 mm za optimalan učinak i trajnost
- Različite širine segmenata (3,8mm, 4,2mm, 4,5mm, 4,7mm, 5mm) za različite primjene
- Optimizirana za tvrdi do srednje tvrdi beton

Napredna tehnologija dijamantata

Kontrolirana distribucija i precizno pozicioniranje dijamantata osigurava ravnomjerno trošenje oštrice tijekom cijelog životnog vijeka rezanja. Rezultat je glatko i precizno rezanje od prvog do posljednjeg reza.

Poboljšane performanse

W1610 serija reže 20% brže i traje 10% dulje od prethodne serije zahvaljujući ravnomjernom trošenju oštrice. Ova poboljšana efikasnost značajno smanjuje vrijeme potrebno za završetak projekta i povećava produktivnost.

Kompatibilna s različitim prirubnicama (PL70140, PL3012, PL70061) i standardnim provrtom osovine od 60mm, ova rezna ploča pruža izvanrednu svestranost i jednostavnu integraciju s postojećom opremom.

Specifikacije

Promjer rezne ploče	1000 mm / 1200 mm / 800 mm
Širina segmenta	4,5 mm / 4,7 mm / 5 mm
Visina segmenta	9+2 mm
Način rezanja	Vlažno
Provrt ploče kod prirubnice	60 mm / PL70140
Prikladno za	Beton
Dužina segmenta	20 mm