



(slika je simbolična)

## Dijamantna rezna ploča ELITE CUT W1640

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 2.486,80 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.492,08 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.193,66 €****Dostupnost na upit**

ELITE CUT W1640 je vrhunska dijamantna rezna ploča razvijena za motore snage do 25 kW. Idealna je za višekratnu uporabu u tvrdom, srednjem i abrazivnom betonu. Posebno je prilagođena za pile poput WS 482, osiguravajući izvrsne performanse pri rezanju jako armiranog betona.

### **ELITE CUT W1640 - Profesionalna dijamantna rezna ploča za armirani beton**

ELITE CUT W1640 dijamantna rezna ploča predstavlja vrhunsko rješenje za zahtjevne građevinske projekte koji uključuju rezanje tvrdog, srednjeg i abrazivnog betona. Posebno je dizajnirana za profesionalnu upotrebu i pruža izvanredne performanse u najizazovnijim uvjetima.

#### **Ključne prednosti**

- Optimizirana za motore snage do 25 kW
- Izvrsne performanse pri rezanju jako armiranog betona
- Idealna za pile poput Husqvarna WS 482
- Mokro rezanje za smanjenje prašine i produljenje životnog vijeka

#### **Tehničke karakteristike**

Ploča je dostupna u različitim dimenzijama (od 600 mm do 1600 mm) s promjerom osovine od 60 mm. Visina segmenta od 10+2 mm i širina segmenta od 4,5 do 5 mm osiguravaju preciznost i učinkovitost pri svakom rezu. Tip provrta kod prirubnice je PL3012, što osigurava optimalno prijanjanje.

#### **Primjena**

ELITE CUT W1640 je savršen izbor za profesionalce koji trebaju pouzdanu reznu ploču za višekratnu upotrebu na različitim vrstama betona. Posebno dolazi do izražaja kod rezanja jako armiranog betona, gdje pokazuje iznimnu izdržljivost i performanse bez premca.

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Tihi nož	Ne
Uzorak rupe za stezanje	PL3012
Širina segmenta mm	4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm 11,189 g / 137,796 g / 15,310 g / 19,060 g / 23,077 g / 50,944 g / 62,944 g / 8,410 g
Bruto težina artikla	12 mm / 13.5 mm
Visina segmenta mm	15 kW
Raspon snage, min kW	25 mm / 30 mm / 50 mm
Visina ambalaže	35 kW
Raspon snage, maks kW	60 mm
Promjer stezne osi	1,000 mm / 1,200 mm / 1.600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Promjer mm	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Duljina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Širina ambalaže	1000W 4.5 60.0 W1640 PL3012 / 1000W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 1200W 4.5 60.0 W1640 PL3012 / 1200W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 1600W
Konfiguracija proizvoda	4,5 60,0 W1640 PL3012 / 600W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 600W 5.0 60.0 W1640 PL3012 / 700W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 800W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 800W 5.0 60.0 W1640 PL3012 / 900W 4.7 60.0 W1640 PL3012
Prikladno za	Srednja armatura u betonu