CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 03.11.2026

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT W1640

Kategorija: Dijamantne rezne ploče za zidne pile
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 2.486,80 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.492,08 €**
Cijena bez PDV-a: **od 1.193,66 €**
Dostupnost na upit

ELITE CUT W1640 je vrhunska dijamantna rezna ploča razvijena za motore snage do 25 kW. Idealna je za višekratnu uporabu u tvrdom, srednjem i abrazivnom betonu. Posebno je prilagođena za pile poput WS 482, osiguravajući izvrsne performanse pri rezanju jako armiranog betona.

ELITE CUT W1640 - Profesionalna dijamantna rezna ploča za armirani beton

ELITE CUT W1640 dijamantna rezna ploča predstavlja vrhunsko rješenje za zahtjevne građevinske projekte koji uključuju rezanje tvrdog, srednjeg i abrazivnog betona. Posebno je dizajnirana za profesionalnu upotrebu i pruža izvanredne performanse u najizazovnijim uvjetima.

Ključne prednosti

• Optimizirana za motore snage do 25 kW
• Izvrsne performanse pri rezanju jako armiranog betona
• Idealna za pile poput Husqvarna WS 482
• Mokro rezanje za smanjenje prašine i produljenje životnog vijeka

Tehničke karakteristike

Ploča je dostupna u različitim dimenzijama (od 600 mm do 1600 mm) s promjerom osovine od 60 mm. Visina segmenta od 10+2 mm i širina segmenta od 4,5 do 5 mm osiguravaju preciznost i učinkovitost pri svakom rezu. Tip provrta kod prirubnice je PL3012, što osigurava optimalno prianjanje.

Primjena

ELITE CUT W1640 je savršen izbor za profesionalce koji trebaju pouzdanu reznu ploču za višekratnu upotrebu na različitim vrstama betona. Posebno dolazi do izražaja kod rezanja jako armiranog betona, gdje pokazuje iznimnu izdržljivost i performanse bez premca.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Tihi nož	Ne
Uzorak rupe za stezanje	PL3012
Širina segmenta mm	4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Bruto težina artikla	11,189 g / 137,796 g / 15,310 g / 19,060 g / 23,077 g / 50,944 g / 62,944 g / 8,410 g
Visina segmenta mm	12 mm / 13.5 mm
Raspon snage, min kW	15 kW
Visina ambalaže	25 mm / 30 mm / 50 mm
Raspon snage, maks kW	35 kW
Promjer stezne osi	60 mm
Promjer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Duljina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Širina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Konfiguracija proizvoda	1000W 4.5 60.0 W1640 PL3012 / 1000W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 1200W 4.5 60.0 W1640 PL3012 / 1200W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 1600W 4,5 60,0 W1640 PL3012 / 600W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 600W 5.0 60.0 W1640 PL3012 / 700W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 800W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 800W 5.0 60.0 W1640 PL3012 / 900W 4.7 60.0 W1640 PL3012
Prikladno za	Srednja armatura u betonu