

Datum: 04.05.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Dijamantna rezna ploča ELITE RING R10

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 690,46 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 586,90 €**Cijena bez PDV-a: **od 469,52 €****Dostupnost na upit**

Dijamantna rezna ploča ELITE RING R10 savršena je za duboko rezanje betona i tvrdih materijala. Dostupna u promjerima 370 mm i 430 mm s dubinom rezanja do 270 mm odnosno 325 mm. Opremljena pogonskim diskom za optimalan rad, pruža brzo rezanje s mokrim hlađenjem. Samooštreći segmenti visine 9 mm i širine 4,2 mm ili 6 mm omogućuju precizno i kontrolirano rezanje već od prvog kontakta s materijalom.

### **Originalna ELITE RING R10 prstenasta rezna ploča**

Dijamantna rezna ploča ELITE RING R10 izrađena je s preciznom tehnologijom i višegodišnjim iskustvom. Husqvarna prstenasta rezna ploča predstavlja standard izvrsnosti kojem vjeruju profesionalci diljem svijeta zbog vrhunske sposobnosti rezanja i izdržljivosti.

### **Impresivna dubina rezanja**

ELITE RING R10 omogućuje izvanredne dubine rezanja:

- Model promjera 370 mm postiže dubinu rezanja do 270 mm
  - Model promjera 430 mm doseže čak 325 mm dubine
- Svaka ploča dolazi s uključenim pogonskim diskom, što olakšava instalaciju i upotrebu.

### **Specijalizirano za tvrde materijale**

Dizajnirana za brzo rezanje građevinskih materijala s naglaskom na tvrde površine poput granita i armiranog betona. Tehnologija mokrog rezanja osigurava učinkovito hlađenje i produljuje životni vijek ploče.

### **Napredne značajke za optimalan rad**

- Samooštreći segmenti osiguravaju postojanu brzinu rezanja od prvog korištenja
  - Poseban dizajn segmenata smanjuje površinu kontakta s betonom
  - Brz i kontroliran početak rezanja bez obzira na smjer rotacije
  - Visina segmenata od 9 mm osigurava dugotrajnost
- Dostupna u različitim konfiguracijama segmenata (širine 4,2 mm ili 6 mm) za prilagodbu različitim zahtjevima rezanja.

## **Specifikacije**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Rashladna tekućina              | Mokro   |
| Konfiguracija oštrice           | Segmentiran   |
| OEEO klasificirano              | Ne  |
| Razina performansi              | Zlato   |
| Vrsta alata za električni rezač | Kružna žagina oštrica   |
| Bruto težina artikla            | 1,360 g / 2,069 g   |
| Raspon snage, min kW            | 4.3 kW  |
| Raspon snage, maks kW           | 5.5 kW  |
| Širina segmenta mm              | 6 mm  |
| Visina segmenta mm              | 10 mm / 13 mm   |
| Duljina segmenta mm             | 33 mm   |
| Širina ambalaže                 | 415 mm / 480 mm   |
| Visina ambalaže                 | 10 mm / 480 mm  |
| Duljina ambalaže                | 460 mm / 530 mm   |
| Konfiguracija proizvoda         | PRE-CUT ELITE-RING™<br>370 mm / PRE-CUT<br>ELITE-RING™ 425 mm |
| Promjer rezne ploče             | 370 mm / 425 mm   |
| Prikladno za                    | Srednje tvrdo stvrdnuti beton                                 |