CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE RING R10

Kategorija: Dijamantni alati za ručne rezače
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 690,46 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 586,90 €**
Cijena bez PDV-a: **od 469,52 €**
Dostupnost na upit

Dijamantna rezna ploča ELITE RING R10 savršena je za duboko rezanje betona i tvrdih materijala. Dostupna u promjerima 370 mm i 430 mm s dubinom rezanja do 270 mm odnosno 325 mm. Opremljena pogonskim diskom za optimalan rad, pruža brzo rezanje s mokrim hlađenjem. Samooštreći segmenti visine 9 mm i širine 4,2 mm ili 6 mm omogućuju precizno i kontrolirano rezanje već od prvog kontakta s materijalom.

Originalna ELITE RING R10 prstenasta rezna ploča

Dijamantna rezna ploča ELITE RING R10 izrađena je s preciznom tehnologijom i višegodišnjim iskustvom. Husqvarna prstenasta rezna ploča predstavlja standard izvrsnosti kojem vjeruju profesionalci diljem svijeta zbog vrhunske sposobnosti rezanja i izdržljivosti.

Impresivna dubina rezanja

ELITE RING R10 omogućuje izvanredne dubine rezanja:
• Model promjera 370 mm postiže dubinu rezanja do 270 mm
• Model promjera 430 mm doseže čak 325 mm dubine
Svaka ploča dolazi s uključenim pogonskim diskom, što olakšava instalaciju i upotrebu.

Specijalizirano za tvrde materijale

Dizajnirana za brzo rezanje građevinskih materijala s naglaskom na tvrde površine poput granita i armiranog betona. Tehnologija mokrog rezanja osigurava učinkovito hlađenje i produljuje životni vijek ploče.

Napredne značajke za optimalan rad

• Samooštreći segmenti osiguravaju postojanu brzinu rezanja od prvog korištenja
• Poseban dizajn segmenata smanjuje površinu kontakta s betonom
• Brz i kontroliran početak rezanja bez obzira na smjer rotacije
• Visina segmenata od 9 mm osigurava dugotrajnost
Dostupna u različitim konfiguracijama segmenata (širine 4,2 mm ili 6 mm) za prilagodbu različitim zahtjevima rezanja.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Vrsta alata za električni rezač	Kružna žagina oštrica
Bruto težina artikla	1,360 g / 2,069 g
Raspon snage, min kW	4.3 kW
Raspon snage, maks kW	5.5 kW
Širina segmenta mm	6 mm
Visina segmenta mm	10 mm / 13 mm
Duljina segmenta mm	33 mm
Širina ambalaže	415 mm / 480 mm
Visina ambalaže	10 mm / 480 mm
Duljina ambalaže	460 mm / 530 mm
Konfiguracija proizvoda	PRE-CUT ELITE-RING™ 370 mm / PRE-CUT ELITE-RING™ 425 mm
Promjer rezne ploče	370 mm / 425 mm
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton