CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE RING R20

Kategorija: Dijamantni alati za ručne rezače
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 663,91 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 564,33 €**
Cijena bez PDV-a: **od 451,46 €**

Po narudžbi 7-14 dana

ELITE RING R20 dijamantna rezna ploča predstavlja vrhunski alat za profesionalne rezove u betonu. Dostupna u promjerima od 370 mm i 430 mm, ova ploča omogućava duboke rezove uz mokro hlađenje. S 22 segmenta, širinom segmenta od 4,2 mm i visinom od 9 ili 11,5 mm, osigurava preciznost i učinkovitost u najtežim uvjetima rada.

Originalni dijamantni prsten

Inženjerska preciznost, stručnost i iskustvo. Odabirom Husqvarne, birate originalnu prstenastu pilu - standard izvrsnosti kojem vjeruju profesionalci diljem svijeta zbog iznimne sposobnosti rezanja i izdržljivosti.

Impresivna dubina rezanja

Naše vrhunske prstenaste pile omogućuju izuzetne dubine rezanja. Model od 370 mm može rezati do dubine od 270 mm, dok verzija od 430 mm postiže impresivnu dubinu od 325 mm.

Prednosti ELITE RING R20

• Pogon diska uključen sa svakom prstenastom pilom
• Idealno za beton i tvrde materijale poput granita
• Dizajn segmenata omogućuje dobru brzinu rezanja bez obzira na rotaciju
• Smanjen kontakt segmenata s betonskom površinom omogućuje brz i kontroliran početak rada
• Mokro rezanje za optimalne performanse i dugotrajnost

Tehničke specifikacije

ELITE RING R20 dolazi s 22 segmenta širine 4,2 mm i visine 9 mm ili 11,5 mm, ovisno o modelu. Dostupan je u promjerima od 370 mm i 430 mm, što ga čini svestranim rješenjem za različite zahtjeve rezanja betona.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Vrsta alata za električni rezač	Kružna žagina oštrica
Bruto težina artikla	1,438 g / 1,540 g
Širina segmenta mm	4.2 mm
Raspon snage, min kW	4.3 kW
Raspon snage, maks kW	5.5 kW
Visina segmenta mm	10 mm / 13 mm
Visina ambalaže	10 mm / 15 mm
Duljina segmenta mm	33 mm
Duljina ambalaže	380 mm / 530 mm
Širina ambalaže	380 mm / 480 mm
Konfiguracija proizvoda	ELITE-RING™ R20 370mm / ELITE-RING™ R20 425 mm
Promjer rezne ploče	370 mm / 425 mm
Broj segmenata	22
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton