

Datum: 17.04.2026

Porezni br.: SI 69280975

Telefon: +385 21 283 349

E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

## Dijamantna rezna ploča Heger TWM20 & TWF20

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.051,88 €**Cijena bez PDV-a: **od 841,50 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

Heger TWM20 & TWF20 dijamantna rezna ploča posebno je dizajnirana za rezanje armiranog betona sa zidnim pilama snage 10-20 kW. Dostupna u različitim promjerima od 600 mm do 2000 mm. Visokokvalitetni segmenti izrađeni u Njemačkoj s laserskim zavarivanjem za maksimalnu sigurnost.

### Profesionalna dijamantna rezna ploča Heger TWM20 & TWF20

Heger dijamantna rezna ploča TWM20 & TWF20 predstavlja vrhunsko rješenje za zahtjevne zadatke rezanja armiranog betona pomoću zidnih pila snage 10-20 kW. Ova profesionalna rezna ploča razvijena je za mokro rezanje betona, osiguravajući preciznost i učinkovitost u najzahtjevnijim građevinskim projektima.

### Kvaliteta i sigurnost

Segmenti su razvijeni i proizvedeni u Njemačkoj, s primjenom napredne tehnologije laserskog zavarivanja za sve veličine do Ø 1.200 mm, što jamči maksimalnu sigurnost tijekom rada. Ova tehnologija osigurava čvrstoću spoja i duži vijek trajanja rezne ploče.

### Tehničke karakteristike

- Dostupni promjeri: od 600 mm do 2000 mm
  - Visina segmenta: 10+2 mm ili 12+2 mm
  - Širina segmenta: 4,4 mm, 4,5 mm ili 5 mm
  - Dužina segmenta: 20 mm ili 24 mm
  - Različite opcije provrta ploče: PL70140, PL3012 ili 60 mm
- Rezna ploča Heger TWM20 & TWF20 osigurava optimalan balans između brzine rezanja i trajnosti, čak i pri rezanju iznimno ojačanih betonskih konstrukcija. Precizno oblikovani dijamantni segmenti osiguravaju ravne i čiste rezove uz minimalne vibracije.

### Specifikacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Promjer rezne ploče          | 1000 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1500 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm |
| Širina segmenta              | 4,4 mm / 4,5 mm / 5 mm  |
| Visina segmenta              | 10+2 mm / 12+2 mm   |
| Način rezanja                | Vlažno  |
| Provrta ploče kod priрубnice | 60 mm / PL3012 / PL70140  |
| Prikladno za                 | Beton   |
| Dužina segmenta              | 20 mm / 24 mm   |