CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča Husqvarna ELITE-CUT™ S65 EXO-GRIT™ PLUS

Kategorija: Dijamantne rezne ploče za rezače poda
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 467,50 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 410,98 €**
Cijena bez PDV-a: **od 328,78 €**

Dostava 1-3 dana

Husqvarna ELITE-CUT™ S65 EXO-GRIT™ PLUS - profesionalna dijamantna rezna ploča za zahtjevne građevinske projekte. Dostupna u promjerima 450-600mm, omogućuje do 20% brže rezanje betona, cigle i asfalta uz produženu životnost alata.

Husqvarna ELITE-CUT™ S65 EXO-GRIT™ PLUS dijamantna rezna ploča

Husqvarna ELITE-CUT™ S65 s EXO-GRIT™ PLUS tehnologijom predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalne građevinske projekte. Ova dijamantna rezna ploča posebno je dizajnirana za brzo i glatko rezanje abrazivnih građevinskih materijala poput betona, cigle, blokova i asfalta na betonu.

Napredne tehnologije za optimalno rezanje

Inovativni Z-oblik rubova i Flat Exo-Grit segmenti osiguravaju značajno smanjeno bočno trenje, reducirane vibracije i poboljšano odvođenje mulja tijekom rezanja. Posebna karakteristika ove ploče je dodatni Flat Exo-Grit Plus segment koji produžuje životni vijek alata zaštićujući jezgru od prekomjerne abrazije.

Visoke performanse i sigurnost

- Do 20% brže rezanje u odnosu na prethodnu seriju
- Do 10% duži životni vijek alata
- Optimalno funkcioniranje u mokrim i suhim uvjetima
- Segmentiran dizajn za učinkovito hlađenje
- Zlatni razred performansi za profesionalnu uporabu

Ploča je opremljena pametnim sigurnosnim funkcijama uključujući vizualne indikatore bočne tolerancije, indikator životnog vijeka, označenu dubinu rezanja i smjerne strelice u bojama aplikacije - sve za smanjenje rizika od nesreća zbog zaglavljivanja.

Svestrana primjena

ELITE-CUT™ S65 dostupna je u različitim promjerima (450mm, 500mm, 600mm) s rasponom snage 5-15.5kW i standardnim prihvatom 25.4mm. Idealna za rezanje srednje armirane armature u betonu i drugih abrazivnih materijala.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Bruto težina artikla	3,770 g / 4,849 g / 7,276 g
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.1 mm
Raspon snage, min kW	5 kW
Visina ambalaže	15 mm / 20 mm
Visina segmenta mm	15 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Promjer mm	450 mm / 500 mm / 600 mm
Širina ambalaže	520 mm / 530 mm / 620 mm
Duljina ambalaže	520 mm / 580 mm / 620 mm
Konfiguracija proizvoda	ELITE-CUT™ S65 450 15 25.4 / ELITE-CUT™ S65 500 15 25.4 / ELITE-CUT™ S65 600 15 25.4
Prikladno za	Srednja armatura u betonu