

Datum: 04.05.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## **Dijamantna rezna ploča Husqvarna VARI-CUT™ S45 PLUS**

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 411,34 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 349,64 €**Cijena bez PDV-a: **od 279,71 €****Dostava 1-3 dana**

Husqvarna VARI-CUT™ S45 PLUS dijamantni rezni disk vrhunske kvalitete za profesionalce koji rade s betonom. Srebrna razina performansi osigurava optimalan balans učinkovitosti i izdržljivosti. Segmentirana konfiguracija s visinom segmenta 12 mm omogućava do 15% brže rezanje i 20% duži vijek trajanja. Dostupan u promjerima 450-500 mm.

### **Husqvarna VARI-CUT™ S45 PLUS - Profesionalni dijamantni disk za beton**

Husqvarna VARI-CUT™ S45 PLUS predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalne korisnike koji traže optimalne performanse pri rezanju različitih vrsta betona. Ovaj napredni dijamantni disk kombinira inovativnu tehnologiju s praktičnim funkcijama za maksimalnu učinkovitost na gradilištu.

### **Napredna segmentirana tehnologija**

Disk koristi jedinstvenu kombinaciju ravnih i turbo segmenata koja omogućava iznimno glatko i učinkovito rezanje. Segmenti dimenzija 40 mm (duljina) x 3,2-3,6 mm (širina) x 12 mm (visina) osiguravaju optimalno ravnotežu između brzine rezanja, preciznosti i vijeka trajanja alata. Posebna konstrukcija segmenata štiti disk od prekomjerne potrošnje na stranama reza, što rezultira do 15% bržim rezanjem i do 20% duljim vijekom trajanja u odnosu na prethodnu seriju.

### **Pametne funkcije za lakši rad**

- Jasni vizualni indikatori prikazuju bočni odmak diska
- Indikator vijeka trajanja upozorava kada je vrijeme za zamjenu
- Oznake za dubinu rezanja i trošenje diska
- Strelica za prikaz smjera rotacije u boji koja odgovara namjeni

### **Svestrana primjena**

VARI-CUT™ S45 PLUS idealan je za srednje tvrdi očvrslu beton s različitim stupnjevima armature. Disk je namijenjen za mokro ili suho rezanje, što omogućava prilagodbu različitim radnim uvjetima. S rasponom snage od 4 kW do 15,5 kW kompatibilan je sa širokim spektrom strojeva.

Dostupan u promjerima 450 mm i 500 mm za prilagodbu različitim projektnim zahtjevima, ovaj disk predstavlja odličan izbor za profesionalne građevinske i reno

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Bruto težina artikla	3,560 g / 4,500 g
Širina segmenta mm	3.2 mm / 3.6 mm
Raspon snage, min kW	4 kW
Visina segmenta mm	12 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Visina ambalaže	20 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Promjer mm	450 mm / 500 mm
Širina ambalaže	530 mm
Duljina ambalaže	580 mm
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S45 450 12 25.4 / VARI-CUT™ S45 500 12 25.4
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton

vacijske projekte.

---