



(slika je simbolična)

**Dijamantna rezna ploča Husqvarna  
VARI-CUT™ S45 PLUS**Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 411,34 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 349,64 €**Cijena bez PDV-a: **od 279,71 €****Dostava 1-3 dana**

Husqvarna VARI-CUT™ S45 PLUS dijamantni rezni disk vrhunske kvalitete za profesionalce koji rade s betonom. Srebrna razina performansi osigurava optimalan balans učinkovitosti i izdržljivosti. Segmentirana konfiguracija s visinom segmenta 12 mm omogućava do 15% brže rezanje i 20% duži vijek trajanja. Dostupan u promjerima 450-500 mm.

**Husqvarna VARI-CUT™ S45 PLUS -  
Profesionalni dijamantni disk za beton**

Husqvarna VARI-CUT™ S45 PLUS predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalne korisnike koji traže optimalne performanse pri rezanju različitih vrsta betona. Ovaj napredni dijamantni disk kombinira inovativnu tehnologiju s praktičnim funkcijama za maksimalnu učinkovitost na gradilištu.

**Napredna segmentirana tehnologija**

Disk koristi jedinstvenu kombinaciju ravnih i turbo segmenata koja omogućava iznimno glatko i učinkovito rezanje. Segmenti dimenzija 40 mm (duljina) x 3,2-3,6 mm (širina) x 12 mm (visina) osiguravaju optimalno ravnotežu između brzine rezanja, preciznosti i vijeka trajanja alata. Posebna konstrukcija segmenata štiti disk od prekomjerne potrošnje na stranama reza, što rezultira do 15% bržim rezanjem i do 20% duljim vijekom trajanja u odnosu na prethodnu seriju.

**Pametne funkcije za lakši rad**

- Jasni vizualni indikatori prikazuju bočni odmak diska
- Indikator vijeka trajanja upozorava kada je vrijeme za zamjenu
- Oznake za dubinu rezanja i trošenje diska
- Strelica za prikaz smjera rotacije u boji koja odgovara namjeni

**Svestrana primjena**

VARI-CUT™ S45 PLUS idealan je za srednje tvrdo očvrslu beton s različitim stupnjevima armature. Disk je namijenjen za mokro ili suho rezanje, što omogućava prilagodbu različitim radnim uvjetima. S rasponom snage od 4 kW do 15,5 kW kompatibilan je sa širokim spektrom strojeva.

Dostupan u promjerima 450 mm i 500 mm za prilagodbu različitim projektnim zahtjevima, ovaj disk predstavlja odličan izbor za profesionalne građevinske i reno

**Specifikacije**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Rashladna tekućina      | Mokro/suho                    |
| Konfiguracija oštice    | Segmentiran                   |
| OEEO klasificirano      | Ne                            |
| Razina performansi      | Srebrna                       |
| Bruto težina artikla    | 3,560 g / 4,500 g             |
| Širina segmenta mm      | 3.2 mm / 3.6 mm               |
| Raspon snage, min kW    | 4 kW                          |
| Visina segmenta mm      | 12 mm                         |
| Raspon snage, maks kW   | 15.5 kW                       |
| Visina ambalaže         | 20 mm                         |
| Promjer stezne osi      | 25.4 mm                       |
| Duljina segmenta mm     | 40 mm                         |
| Promjer mm              | 450 mm / 500 mm               |
| Širina ambalaže         | 530 mm                        |
| Duljina ambalaže        | 580 mm                        |
|                         | VARI-CUT™ S45 450 12          |
| Konfiguracija proizvoda | 25.4 / VARI-CUT™ S45 500      |
|                         | 12 25.4                       |
| Prikladno za            | Srednje tvrdo stvrdnuti beton |

vacijske projekte.

---