

Datum: 11.07.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča Husqvarna VARI-CUT™ S85 PLUS

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 411,34 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 349,64 €**Cijena bez PDV-a: **od 279,71 €****Dostava 1-3 dana**

Husqvarna VARI-CUT™ S85 PLUS dijamantni rezni disk za profesionalno rezanje asfalta. Dostupan u promjerima 450mm i 500mm s osovinom 25,4mm. Segmentirana konfiguracija s mokrim hlađenjem za optimalne performanse na tvrdom asfaltu. Snaga 4-15,5kW.

Husqvarna VARI-CUT™ S85 PLUS - Profesionalni dijamantni disk za asfalt

Husqvarna VARI-CUT™ S85 PLUS je visokokvalitetni dijamantni rezni disk posebno dizajniran za učinkovito i precizno rezanje asfalta i drugih abrazivnih materijala. Ovaj disk srebrne razine performansi dostupan je u dva promjera - 450mm i 500mm, oba s osovinom od 25,4mm.

Ključne značajke

- **Optimiziran za asfalt** - Posebno dizajniran za rezanje mekog i tvrdog asfalta s maksimalnom učinkovitošću
- **Segmentirani dizajn** - Inovativni segmenti širine 3,6mm, visine 10mm i duljine 40mm pružaju otpornost na abrazivne uvjete rada
- **Produljena životnost** - Održava visoke performanse i izdržljivost čak i u najtežim radnim uvjetima
- **Mokro hlađenje** - Konfiguracija za mokro rezanje osigurava optimalno hlađenje tijekom rada

Tehnički podaci

VARI-CUT™ S85 PLUS radi optimalno s rasponom snage između 4kW i 15,5kW, što omogućava korištenje s širokim spektrom strojeva. Segmentirana konfiguracija oštrice i mogućnost mokrog rezanja osiguravaju optimalno hlađenje tijekom rada.

Svestrana primjena

Bez obzira radite li s mekim ili tvrdom asfaltom, ovaj dijamantni disk pruža precizne i glatke rezove. Robusni dizajn omogućava dugotrajnu uporabu čak i u zahtjevnim uvjetima, što osigurava izvrsnu vrijednost za profesionalne korisnike u asfalterskim projektima.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Bruto težina artikla	3,700 g / 5,951 g
Širina segmenta mm	3.6 mm
Raspon snage, min kW	4 kW
Visina segmenta mm	10 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Promjer mm	450 mm / 500 mm
Širina ambalaže	520 mm / 530 mm
Visina ambalaže	535 mm / 675 mm
Duljina ambalaže	520 mm / 580 mm
	VARI-CUT™ S85 450 10
Konfiguracija proizvoda	25.4 / VARI-CUT™ S85 500
	10 25.4
Prikladno za	Tvrđi asfalt