



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča Husqvarna VARI-CUT™ W1110 - PL3012Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 2.006,55 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.203,92 €**Cijena bez PDV-a: **od 963,14 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna VARI-CUT™ W1110 - PL3012 profesionalna dijamantna rezna ploča za beton. Dostupna u četiri promjera (600-1200mm), segmentirana konfiguracija, mokro rezanje, kompatibilna sa strojevima 10-15 kW. Srebrna razina performansi za srednje tvrdi beton.

Husqvarna VARI-CUT™ W1110 - Profesionalna dijamantna rezna ploča

Husqvarna VARI-CUT™ W1110 je visokoperformansna dijamantna rezna ploča dizajnirana za profesionalno rezanje betona različitih tvrdoća. Ploča je dostupna u četiri različita promjera (600mm, 800mm, 1000mm i 1200mm), što omogućava prilagodbu zahtjevima specifičnih projekata.

Napredna segmentirana konstrukcija

Jedinstvena sendvič konstrukcija segmenata pomaže ploči zadržati optimalnu formu tijekom rada, osiguravajući konstantno visoku brzinu rezanja i maksimalnu iskoristivost dijamantnih segmenata. Posebno oblikovani segmenti omogućavaju učinkovito hlađenje i odvođenje abrazivnog mulja.

Optimizirana za širok spektar primjena

- Prikladna za srednje tvrdi očvrstnuli beton
- Idealna za mokro rezanje s hladnom tekućinom
- Kompatibilna sa strojevima snage 10-15 kW
- Vzor rupe za stezanje PL3012 s promjerom osi 60 mm

Tehnička izvrsnost

Dijamantna ploča ima segmentiranu konfiguraciju s visinom segmenata od 14 mm i duljinom od 40 mm. Ovisno o promjeru ploče, širina segmenata iznosi 4,5 mm ili 4,7 mm. Rasporedba dijamantata u segmentu je pažljivo optimizirana za postizanje najviše performanse rezanja.

VARI-CUT™ W1110 predstavlja srebrnu razinu performansi u Husqvarninoj ponudi dijamantnih alata, osiguravajući izvrsnu ravnotežu između performansi i troškova za profesionalne korisnike koji trebaju pouzdano rješenje za zahtjevne građevinske projekte.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Tihi nož	Ne
Uzorak rupe za stezanje	PL3012
Duljina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 618 mm / 818 mm
Promjer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 600 mm / 800 mm
Širina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 618 mm / 818 mm
Širina segmenta mm	4.5 mm / 4.7 mm
Raspon snage, min kW	10 kW
Visina segmenta mm	14 mm
Raspon snage, maks kW	15 kW
Bruto težina artikla	14,810 g / 22,949 g / 62,900 g / 8,000 g
Visina ambalaže	25 mm / 30 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Promjer stezne osi	60 mm
Konfiguracija proizvoda	1000W 4.5 60.0 W1110 PL3012 / 1200W 4.5 60.0 W1110 PL3012 / 600W 4.7 60.0 W1110 PL3012 / 800W 4.7 60.0 W1110 PL3012
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrđnuti beton