**CP Power Technique d.o.o.**
**Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska**

**Porezni br.:** SI 69280975
**Telefon:** +385 21 283 349
**E-mail:** info@copco.hr
**WWW:** www.copco.hr

**Datum:** 03.11.2026

(slika je simbolična)

# Dijamantna rezna ploča Husqvarna VARI-CUT™ W1110 - PL3012

Kategorija: Dijamantne rezne ploče za zidne pile
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 2.006,55 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.203,92 €**
Cijena bez PDV-a: **od 963,14 €**
**Dostupnost na upit**

Husqvarna VARI-CUT™ W1110 - PL3012 profesionalna dijamantna rezna ploča za beton. Dostupna u četiri promjera (600-1200mm), segmentirana konfiguracija, mokro rezanje, kompatibilna sa strojevima 10-15 kW. Srebrna razina performansi za srednje tvrdi beton.

## Husqvarna VARI-CUT™ W1110 - Profesionalna dijamantna rezna ploča

Husqvarna VARI-CUT™ W1110 je visokoperformansna dijamantna rezna ploča dizajnirana za profesionalno rezanje betona različitih tvrdoća. Ploča je dostupna u četiri različita promjera (600mm, 800mm, 1000mm i 1200mm), što omogućava prilagodbu zahtjevima specifičnih projekata.

## Napredna segmentirana konstrukcija

Jedinstvena sendvič konstrukcija segmenata pomaže ploči zadržati optimalnu formu tijekom rada, osiguravajući konstantno visoku brzinu rezanja i maksimalnu iskoristivost dijamantnih segmenata. Posebno oblikovani segmenti omogućavaju učinkovito hlađenje i odvođenje abrazivnog mulja.

## Optimizirana za širok spektar primjena

- Prikladna za srednje tvrdi očvrsnuli beton
- Idealna za mokro rezanje s hladnom tekućinom
- Kompatibilna sa strojevima snage 10-15 kW
- Vzor rupe za stezanje PL3012 s promjerom osi 60 mm

## Tehnička izvrsnost

Dijamantna ploča ima segmentiranu konfiguraciju s visinom segmenata od 14 mm i duljinom od 40 mm. Ovisno o promjeru ploče, širina segmenata iznosi 4,5 mm ili 4,7 mm. Razporedba dijamanata u segmentu je pažljivo optimizirana za postizanje najviše performanse rezanja.
VARI-CUT™ W1110 predstavlja srebrnu razinu performansi u Husqvarninoj ponudi dijamantnih alata, osiguravajući izvrsnu ravnotežu između performansi i troškova za profesionalne korisnike koji trebaju pouzdano rješenje za zahtjevne građevinske projekte.

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Rashladna tekućina | Mokro |
| Konfiguracija oštrice | Segmentiran |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Razina performansi | Srebrna |
| Tihi nož | Ne |
| Uzorak rupe za stezanje | PL3012 |
| Duljina ambalaže | 1,030 mm / 1,230 mm / 618 mm / 818 mm |
| Promjer mm | 1,000 mm / 1,200 mm / 600 mm / 800 mm |
| Širina ambalaže | 1,030 mm / 1,230 mm / 618 mm / 818 mm |
| Širina segmenta mm | 4.5 mm / 4.7 mm |
| Raspon snage, min kW | 10 kW |
| Visina segmenta mm | 14 mm |
| Raspon snage, maks kW | 15 kW |
| Bruto težina artikla | 14,810 g / 22,949 g / 62,900 g / 8,000 g |
| Visina ambalaže | 25 mm / 30 mm |
| Duljina segmenta mm | 40 mm |
| Promjer stezne osi | 60 mm |
| Konfiguracija proizvoda | 1000W 4.5 60.0 W1110 PL3012 / 1200W 4.5 60.0 W1110 PL3012 / 600W 4.7 60.0 W1110 PL3012 / 800W 4.7 60.0 W1110 PL3012 |
| Prikladno za | Srednje tvrdo stvrdnuti beton |