CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča VARI CUT S25

Kategorija: Dijamantni alati za ručne rezače
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 273,50 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 232,48 €**
Cijena bez PDV-a: **od 185,98 €**
Dostupnost na upit

VARI CUT S25 dijamantna rezna ploča optimizirana za rezanje tvrdih prirodnih kamena. Dostupna u promjerima 300, 350 i 400 mm s provrtom od 25,4 mm. Dizajnirana za mokro rezanje s inovativnom segmentnom konstrukcijom koja osigurava preciznost i trajnost. Pogodna za profesionalnu upotrebu s visinom segmenta od 12 mm za produljeni radni vijek.

Dijamantna rezna ploča VARI CUT S25 - savršena za prirodni kamen

VARI CUT S25 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno rezanje tvrdih prirodnih kamena poput granita i mramora. Ova specijalizirana rezna ploča dostupna je u promjerima od 300, 350 i 400 mm, pružajući fleksibilnost za različite zahtjeve rezanja.

Revolucionarni dizajn segmenta

Inovativna konstrukcija segmenata donosi nekoliko ključnih prednosti:

- Eliminirano poskakivanje između segmenata
- Sprječavanje prevrtanja tijekom rada
- Značajno smanjenje nakupljanja mulja
- Turbo dizajn segmenta za smanjenje vibracija
- Poboljšana kvaliteta i završna obrada reza

Inteligentne značajke za bolju kontrolu

Opremljena jasnim vizualnim indikatorima koji omogućuju praćenje:

- Bočne zračnosti rezne ploče
- Pokazatelj životnog vijeka za pravovremenu zamjenu
- Dubine rezanja i stupnja istrošenosti
- Smjera okretanja s kodiranjem bojama prema primjeni

Superiorne performanse

Povećana visina segmenta od 12 mm osigurava do 15% brže rezanje i produljuje životni vijek ploče do 20% u usporedbi s prethodnim modelima. S promjerom osovine 25,4/20 mm i širinom segmenta od 3,2 mm, VARI CUT S25 je idealno rješenje za profesionalce koji zahtijevaju preciznost i dugotrajnost pri mokrom rezanju prirodnog kamena.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	članjeni segmenti
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	1,589 g / 2,384 g / 2,748 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm
Visina ambalaže	10 mm / 15 mm
Visina segmenta mm	12 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	25,4/20 mm
Duljina segmenta mm	45 mm
Širina ambalaže	350 mm / 400 mm / 450 mm
Duljina ambalaže	400 mm / 450 mm / 500 mm
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S25 300 12 25.4/20 / VARI-CUT™ S25 350 12 25.4/20 / VARI-CUT™ S25S 400 12 25.4/20
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Prikladno za	Mramor