CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča VARI CUT S45

Kategorija: Dijamantni alati za ručne rezače
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 159,12 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 135,26 €**
Cijena bez PDV-a: **od 108,21 €**

Dostava 1-3 dana

Dijamantna rezna ploča VARI CUT S45 - profesionalni alat za mokro rezanje betona. Dostupna u različitim promjerima od 300 mm do 500 mm, s provrtom od 25,4 mm. Segmenti širine 3,2 mm i visine 10 mm osiguravaju precizan rez. Izrađena prema EN 13236 standardu za maksimalnu sigurnost.

Dijamantna rezna ploča VARI CUT S45 - profesionalni izbor za mokro rezanje

VARI CUT S45 je vrhunska dijamantna rezna ploča dizajnirana i proizvedena prema standardu EN 13236, što jamči maksimalnu sigurnost tijekom uporabe. Specijalizirana je za mokro rezanje betona, pružajući precizne i čiste rezove u različitim građevinskim materijalima.

Tehničke karakteristike

• Namjena: profesionalno mokro rezanje betona
• Dostupni promjeri: 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm i 500 mm
• Provrt ploče: 25,4 mm za sigurno prianjanje na sve standardne strojeve
• Dimenzije segmenta: širina 3,2 mm, visina 10 mm

Prednosti VARI CUT S45

Ova rezna ploča nudi izvanrednu izdržljivost i dug radni vijek čak i pri intenzivnoj uporabi. Zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima i preciznoj izradi, VARI CUT S45 osigurava brzo rezanje s minimalnim otporom, što povećava učinkovitost i smanjuje trošenje opreme.
Optimalna kombinacija dijamantnih segmenata pruža savršenu ravnotežu između brzine rezanja i trajnosti, čineći ovu ploču idealnim izborom za profesionalce koji traže pouzdanost i kvalitetu.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	1,589 g / 2,384 g / 2,684 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm
Visina segmenta mm	12 mm
Visina ambalaže	10 mm / 15 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	25,4/20 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Širina ambalaže	350 mm / 400 mm / 450 mm
Duljina ambalaže	400 mm / 450 mm / 500 mm
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S45 300 12 25.4/20 / VARI-CUT™ S45 350 12 25.4/20 / VARI-CUT™ S45 400 12 25.4/20
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton