

Datum: 27.05.2026**Porezni br.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča VARI CUT S85

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 157,63 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 133,99 €**Cijena bez PDV-a: **od 107,19 €****Dostava 1-3 dana**

VARI CUT S85 dijamantna rezna ploča posebno je dizajnirana za rezanje asfalta i abrazivnih materijala. Ova profesionalna ploča dostupna je u različitim promjerima (300-500 mm) s provrtom od 25,4 mm. Zaštitni segmenti visine 10 mm osiguravaju dulji vijek trajanja čak i u najtežim uvjetima rada. Opremljena vizualnim indikatorima koji pomažu u praćenju stanja i učinkovitosti ploče.

Dijamantna rezna ploča VARI CUT S85 za rezanje asfalta

VARI CUT S85 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno rezanje asfalta i drugih abrazivnih materijala. S naprednim značajkama i izdržljivim dizajnom, ova dijamantna ploča pruža optimalne rezultate čak i u najzahtjevnijim uvjetima rada.

Ključne prednosti

- Posebno optimizirana za rezanje asfalta s maksimalnom učinkovitošću
- Zaštitni segmenti visine 10 mm i širine 3,2 mm za dulji radni vijek
- Kompatibilna s mokrim i suhim načinom rezanja
- Dostupna u različitim promjerima: 300, 350, 400, 450 i 500 mm
- Standardni provrt ploče kod prirubnice: 25,4 mm

Pametne značajke za bolji rad

- VARI CUT S85 opremljen je naprednim vizualnim indikatorima koji poboljšavaju vaše iskustvo rezanja:
- Indikator bočne slobode za precizno vođenje rezanja
 - Jasan pokazatelj životnog vijeka koji signalizira kada je vrijeme za zamjenu ploče
 - Oznake dubine rezanja za precizan rad
 - Indikator trošenja za praćenje stanja ploče
 - Strelica smjera s bojom koja odgovara namjeni aplikacije

Izdržljivost u teškim uvjetima

Zahvaljujući posebno dizajniranim zaštitnim segmentima, VARI CUT S85 efikasno podnosi abrazivne radne uvjete i zadržava optimalnu učinkovitost tijekom cijelog radnog vijeka. To ga čini idealnim izborom za profesionalce koji traže pouzdanu reznu ploču za svakodnevnu upotrebu na gradilištima s asfaltnim površinama.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	1,909 g / 2,384 g / 3,002 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm
Visina ambalaže	10 mm / 15 mm / 450 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	25,4/20 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Širina ambalaže	350 mm / 400 mm / 450 mm
Duljina ambalaže	400 mm / 450 mm / 500 mm
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S85 300 10 25.4/20 / VARI-CUT™ S85 350 10 25.4/20 / VARI-CUT™ S85 400 10 25.4/20
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Prikladno za	Tvrđi asfalt