

Datum: 01.06.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča VARI RING R20

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 404,12 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 343,50 €**Cijena bez PDV-a: **od 274,80 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Dijamantna rezna ploča VARI RING R20 - profesionalna rezna ploča za mokro rezanje betona dostupna u dvije veličine (370 mm i 430 mm). Odlikuje je visoka preciznost rezanja i izdržljivost s mogućnošću impresivne dubine reza do 325 mm kod većeg modela. S uključenim pogonskim diskom i segmentnim dizajnom koji omogućava učinkovito rezanje tvrdih materijala, idealan je izbor za profesionalce koji traže vrhunsku kvalitetu.

Dijamantna rezna ploča VARI RING R20 - Vrhunsko profesionalno rješenje

Dijamantna rezna ploča VARI RING R20 predstavlja vrhunsku tehnologiju rezanja betona i drugih tvrdih materijala. Inženjerski dizajnirana s preciznošću i stručnošću, ova originalna Husqvarna rezna ploča postavlja standarde izvrsnosti u industriji.

Izvanredne karakteristike i prednosti

- Dostupna u promjerima 370 mm i 430 mm za različite primjene
- Impresivna dubina rezanja - do 270 mm s manjom i 325 mm s većom pločom
- Tehnologija mokrog rezanja za optimalno hlađenje i smanjenje prašine
- Uključen pogonski disk s svakom pločom
- Posebno razvijena za tvrde materijale poput granita i armiranog betona

Inovativni segmentni dizajn

Jedinstvena konstrukcija segmenata osigurava samooštreće djelovanje pri korištenju nove ploče, neovisno o smjeru rotacije. Ova napredna tehnologija smanjuje kontakt između segmenata i betonske površine, omogućujući brzi i kontrolirani početak rezanja.

Tehnički detalji

Ploča je opremljena s 22 segmenta, širine 4,2 mm i visine između 9 i 13 mm, ovisno o modelu. Ovaj precizan inženjerski dizajn osigurava dugotrajnost i vrhunsku učinkovitost rezanja u najzahtjevnijim uvjetima. Profesionalci diljem svijeta vjeruju Husqvarninim dijamantnim reznim pločama zbog njihove vrhunske kvalitete, izdržljivosti i preciznosti. VARI RING R20 je savršen primjer predanosti inovacijama i kvaliteti koja definira Husqvarnine profesionalne alate.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Vrsta alata za električni rezač	Kružna žagina oštrica
Bruto težina artikla	1,527 g / 1,725 g
Širina segmenta mm	4.2 mm
Raspon snage, min kW	4.3 kW
Raspon snage, maks kW	5.5 kW
Visina segmenta mm	10 mm
Duljina segmenta mm	33 mm
Visina ambalaže	20 mm / 377 mm
Duljina ambalaže	380 mm / 520 mm
Širina ambalaže	380 mm / 475 mm
	VARI-RING™ R20
Konfiguracija proizvoda	370mm / VARI-RING™ R20 425 mm
Promjer rezne ploče	370 mm / 425 mm
Broj segmenata	22
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton