

Datum: 01.06.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča VARICUT W1110

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 568,75 €

Cijena bez PDV-a: **455,00 €****Dostupnost na upit**

Dijamantna rezna ploča VARICUT W1110 - vrhunsko profesionalno rješenje za mokro rezanje betona. Dostupna u promjerima od 600 mm do 1200 mm s provrtom osovine od 60 mm. Karakteriziraju je segmenti visine 14 mm i širine 4,5-4,7 mm. Pruža izvanrednu učinkovitost rezanja uz optimalan omjer cijene i kvalitete. Idealan alat za zahtjevne građevinske projekte.

Dijamantna rezna ploča VARICUT W1110 - Svestrano rješenje za betonske površine

VARICUT W1110 predstavlja vrhunski izbor za profesionalce koji traže pouzdanu dijamantnu ploču za mokro rezanje betona. Dostupna u različitim promjerima (600-1200 mm) kako bi odgovarala svim vašim projektima.

Ključne prednosti

- Širok spektar primjene - projektirana za visoku učinkovitost u različitim građevinskim situacijama
- Odličan omjer učinkovitosti i troškova - maksimalna vrijednost za uloženi novac
- Optimizirani raspored dijamanta za najbolju učinkovitost rezanja
- Sendvič dizajn segmenata osigurava održavanje oblika ploče
- Učinkovit sustav hlađenja kroz posebno dizajnirane zareze u segmentima

Tehnologija sendvič segmenata

Jedinstvena konstrukcija segmenata pomaže ploči zadržati optimalan oblik tijekom rada, osiguravajući vrhunsku brzinu rezanja i maksimalno iskorištenje cijele visine segmenta od 14 mm. Ova tehnologija značajno produžuje radni vijek ploče.

Napredni sustav hlađenja

Posebna konstrukcija zareza u segmentima omogućuje učinkovito hlađenje ploče tijekom rada i učinkovito uklanjanje abrazivnu brozgu, što smanjuje trošenje i produžuje životni vijek alata. Sustav mokrog rezanja dodatno poboljšava performanse i štiti od prašine.

Specifikacije

Promjer rezne ploče	1200 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Širina segmenta	4,5 mm / 4,7 mm
Visina segmenta	14 mm
Način rezanja	Vlažno
Provrt ploče kod pribornice	60 mm
Prikladno za	Beton