

Datum: 22.03.2026

Porezni br.: SI 69280975

Telefon: +385 21 283 349

E-mail: info@copco.hrWWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Dijamantna rezna žica ELITE WIRE C900Kategorija: [Dijamantne rezne žice za žičane pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **381,65 €**Cijena s popustom s PDV-om: **228,99 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **183,19 €****Dostupnost na upit**

ELITE WIRE C900 dijamantna rezna žica kombinira preciznost s brzinom i izdržljivošću. Idealna za ekstremne uvjete poput suhog rezanja i rezanja željeza zahvaljujući vakuumski lemljenim dijamentima. Manji promjer žice omogućuje korištenje postojećih reznih linija, čineći je savršenom za dovršavanje zahtjevnih rezova. Lemljena (zatvorena) petlja eliminira potrebu za najslabijom karikom. Pogodna za čelične, sendvič i šuplje strukture, kao i za offshore i nuklearne primjene. Može se koristiti na potisnim i povlačnim strojevima.

ELITE WIRE C900 - Dijamantna žica za najzahtjevnije zadatke

ELITE WIRE C900 predstavlja vrhunsku tehnologiju dijamantnih reznih žica, posebno dizajniranu za najzahtjevnije primjene u građevinarstvu i industriji. Ova profesionalna žica donosi niz prednosti koje ju čine nezamjenjivim alatom za rezanje betona u najsloženijim uvjetima.

Ključne prednosti

- Precizno rezanje zahvaljujući manjim dijamantnim zrnima
- Izuzetna izdržljivost u ekstremnim uvjetima rada
- Brzo i efikasno rezanje kroz različite materijale
- Manji promjer za rad u postojećim reznim linijama
- Lemljena (zatvorena) konstrukcija za maksimalnu čvrstoću

Svestrana primjena

ELITE WIRE C900 posebno je pogodna za mokro rezanje betona, ali zahvaljujući vakuumski lemljenim dijamentima, može se koristiti i u suhim uvjetima. Idealna je za:

- Rezanje čeličnih i kompozitnih struktura
- Offshore primjene (čelik i jako armirani beton)
- Podvodno rezanje
- Nuklearne objekte sa složenim uvjetima rezanja
- Završne radove na teškim rezovima

Fleksibilno korištenje

Ova dijamantna žica može se koristiti na svim standardnim strojevima za rezanje žicom - kako na potisnim, tako i na povlačnim modelima (uz korištenje otvorenih kolotura). Posebno se ističe po savršenoj kontroli reza pri korištenju potisne tehnike, što je čini idealnim izborom za profesionalce u građevinarstvu.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Montaža	Opruge + guma, vakuumski lemljeno
OEEO klasificirano	Ne
Promjer kuglice mm	9.8 mm
Visina ambalaže	10 mm
Broj kuglica mm	40
Bruto težina artikla	225 g
Duljina ambalaže	310 mm
Širina ambalaže	310 mm
Konfiguracija proizvoda	WIRE ICR:C900 NP:40 C:543092959
Prikladno za	Toplinski obrađeno željezo