



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna žica ELITE WIRE C950Kategorija: [Dijamantne rezne žice za žičane pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **414,59 €**Cijena s popustom s PDV-om: **248,75 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **199,00 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna Elite Wire C950 profesionalna dijamantna rezna žica za najzahtjevnije zadatke. Vakuumsko lemljene kuglice promjera 10,3 mm, 40 kuglica po metru. Idealna za mokro/suho rezanje armiranog betona, čelika i složenih konstrukcija. Revolucionarna zasnova za maksimalnu brzinu rezanja.

Husqvarna Elite Wire C950 - Vrhunska dijamantna rezna žica

Husqvarna Elite Wire C950 predstavlja vrh tehnološke izvrsnosti u kategoriji profesionalnih dijamantnih reznih žica. Dizajnirana je za najzahtjevnije profesionalne zadatke gdje se traži maksimalna brzina rezanja i otpornost na habanje.

Napredna tehnologija vakuumskog lemljenja

Žica koristi naprednu tehnologiju vakuumskog lemljenja dijamantnih kuglica koja omogućava rad u ekstremnim uvjetima. Sa 40 kuglica po metru promjera 10,3 mm, osigurava idealnu ravnotežu između agresivnosti rezanja i dugotrajnosti. Montaža kombinira opruge i gumu za optimalnu fleksibilnost.

Svestrana primjena u zahtjevnim uvjetima

- Idealna za čelične, sendvič i šuplje konstrukcije
- Namijenjena rezanju jako armiranog betona
- Savršena za morske i nuklearne primjene
- Prikladna za toplinski obrađeno i obično željezo
- Učinkovita kod rezanja čeličnih nosača u betonu
- Pouzdana za rad s otpadnim željezom i cjevovodima

Inovativna konstrukcija za maksimalnu performansu

Elite Wire C950 koristi smanjeni broj kuglica što značajno povećava brzinu rezanja. Izrađena je od iznimno fleksibilne sintetičke gume koja osigurava jednostavnu uporabu i ravnomjerno trošenje kuglica. Jedinstvena zatvorena konstrukcija (closed loop) eliminira najslabiju točku - spoj, dajući žici izuzetnu izdržljivost.

Žica je prikladna za mokro i suho rezanje, što dodatno povećava njezinu svestranost u različitim radnim okruženjima. Kompatibilna je s potisnim i konvencionalnim vučnim strojevima za potpunu kontrolu rezanja.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Montaža	Opruge + guma, vakuumski lemljeno
OEEO klasificirano	Ne
Promjer kuglice mm	10.3 mm
Broj kuglica mm	40
Visina ambalaže	210 mm
Bruto težina artikla	286 g
Duljina ambalaže	470 mm
Širina ambalaže	470 mm
Konfiguracija proizvoda	WIRE ICR:C950 NP:40 C:543076031
Prikladno za	Moćna armatura u betonu