

Datum: 26.05.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Dijamantna rezna žica VARI WIRE C770

Kategorija: [Dijamantne rezne žice za žičane pile](#)  
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 326,25 €

Cijena bez PDV-a: **261,00 €****Dostupnost na upit**

Dijamantna rezna žica VARI WIRE C770 - vrhunsko rješenje za rezanje betona i armiranog betona. Ova zatvorena petlja ne zahtijeva spojnice, smanjujući rizik od kvarova. Pogodna za potisne i vučne strojeve, osigurava savršenu kontrolu reza. Sinterirana tehnologija perli omogućuje brže rezanje i dulji vijek trajanja od standardnih žica. Idealna za mokro rezanje betonskih konstrukcija.

### **Dijamantna rezna žica VARI WIRE C770 - vrhunsko rješenje za sve betonske radove**

VARI WIRE C770 predstavlja revolucionarno rješenje za rezanje betona koje objedinjuje dugotrajnost, učinkovitost i prilagodljivost u jednom proizvodu.

#### **Prednosti koje izdvajaju VARI WIRE C770**

- Savršena za rezanje običnog i armiranog betona
- Znatno brže rezanje i duži vijek trajanja u usporedbi sa standardnim elektro-premazanim ili sinteriranim žicama
- Dizajnirana kao zatvorena petlja bez slabih točaka poput spojnice
- Veći broj perli znači više dijamanata i dulji radni vijek
- Univerzalna primjena na potisnim i vučnim strojevima

#### **Tehnologija za najzahtjevnije zadatke**

Zahvaljujući sinteriranim perlama, VARI WIRE C770 pruža optimalnu učinkovitost pri rezanju blago do srednje armiranog betona. Mokro rezanje osigurava hlađenje dijamantnih perli, što dodatno produljuje vijek trajanja žice i smanjuje količinu prašine.

#### **Svestrana primjena**

Ova dijamantna žica može se koristiti na različitim strojevima - bilo da radite s potisnim strojevima ili konvencionalnim vučnim strojevima (uz uvjet otvorenih remenica). Tehnika potiskanja omogućuje potpunu kontrolu tijekom rezanja, što rezultira preciznijim i čistijim rezovima.

## **Specifikacije**

Rashladna tekućina	Mokro
Montaža	Opruge + guma, sintrano
OEEO klasificirano	Ne
Visina ambalaže	1,000 mm
Duljina ambalaže	10 mm
Širina ambalaže	10 mm
Promjer kuglice mm	11 mm
Broj kuglica mm	40
Bruto težina artikla	360 g
Konfiguracija proizvoda	WIRE ICR:C770 NP:40 C:543096670
Prikladno za	Srednja armatura u betonu