**CP Power Technique d.o.o.**
**Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska**

**Porezni br.:** SI 69280975
**Telefon:** +385 21 283 349
**E-mail:** info@copco.hr
**WWW:** www.copco.hr

**Datum:** 02.11.2026

(slika je simbolična)

# Dijamantna rezna žica VARI WIRE C770

Kategorija: Dijamantne rezne žice za žičane pile
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 326,25 €
Cijena bez PDV-a: **261,00 €**

**Dostupnost na upit**

Dijamantna rezna žica VARI WIRE C770 - vrhunsko rješenje za rezanje betona i armiranog betona. Ova zatvorena petlja ne zahtijeva spojnice, smanjujući rizik od kvarova. Pogodna za potisne i vučne strojeve, osigurava savršenu kontrolu reza. Sinterirana tehnologija perli omogućuje brže rezanje i dulji vijek trajanja od standardnih žica. Idealna za mokro rezanje betonskih konstrukcija.

## Dijamantna rezna žica VARI WIRE C770 - vrhunsko rješenje za sve betonske radove

VARI WIRE C770 predstavlja revolucionarno rješenje za rezanje betona koje objedinjuje dugotrajnost, učinkovitost i prilagodljivost u jednom proizvodu.

## Prednosti koje izdvajaju VARI WIRE C770

• Savršena za rezanje običnog i armiranog betona
• Znatno brže rezanje i duži vijek trajanja u usporedbi sa standardnim elektro-premazanim ili sinteriranim žicama
• Dizajnirana kao zatvorena petlja bez slabih točaka poput spojnica
• Veći broj perli znači više dijamanata i dulji radni vijek
• Univerzalna primjena na potisnim i vučnim strojevima

## Tehnologija za najzahtjevnije zadatke

Zahvaljujući sinteriranim perlama, VARI WIRE C770 pruža optimalnu učinkovitost pri rezanju blago do srednje armiranog betona. Mokro rezanje osigurava hlađenje dijamantnih perli, što dodatno produljuje vijek trajanja žice i smanjuje količinu prašine.

## Svestrana primjena

Ova dijamantna žica može se koristiti na različitim strojevima - bilo da radite s potisnim strojevima ili konvencionalnim vučnim strojevima (uz uvjet otvorenih remenica). Tehnika potiskanja omogućuje potpunu kontrolu tijekom rezanja, što rezultira preciznijim i čišćim rezovima.

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Rashladna tekućina | Mokro |
| Montaža | Opruge + guma, sintrano |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Visina ambalaže | 1,000 mm |
| Duljina ambalaže | 10 mm |
| Širina ambalaže | 10 mm |
| Promjer kuglice mm | 11 mm |
| Broj kuglica mm | 40 |
| Bruto težina artikla | 360 g |
| Konfiguracija proizvoda | WIRE ICR:C770 NP:40 C:543096670 |
| Prikladno za | Srednja armatura u betonu |