

Datum: 01.06.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Dijamantni disk za rezanje ELITE CUT W1620

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)  
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.289,03 €

Cijena bez PDV-a: **1.031,22 €****Dostupnost na upit**

Dijamantni disk za rezanje ELITE CUT W1620 nudi vrhunsku izvedbu pri rezanju betona. Dostupan u promjerima od 800 mm, 1000 mm i 1200 mm, s osovinom od 60 mm i različitim opcijama prirubnica. Dizajniran za mokro rezanje, s segmentima širine 4,5-5 mm i visine 9+2 mm, pruža optimalno iskustvo za sve vrste betona, od srednje tvrdog do mekšeg, čak i s kvarcnim agregatima.

### **Dijamantni disk ELITE CUT W1620 - Superiorni rezni alat za beton**

Dijamantni disk ELITE CUT W1620 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalce koji traže preciznost, brzinu i dugotrajnost pri rezanju betona. Dostupan u promjerima od 800 mm, 1000 mm i 1200 mm, ovaj disk zadovoljava različite potrebe u građevinskoj industriji.

#### **Prednosti koje očekuju profesionalce**

- Kratki 20-mm segmenti s užim rezovima pružaju veću stabilnost i smanjuju vibracije
- Znatno poboljšana kontrola za operatera i učinkovitost stroja
- 20% brže rezanje i 10% duži vijek trajanja u usporedbi s prethodnom W1500 serijom
- Optimiziran za širok raspon primjena - od srednje tvrdog do mekšeg betona

#### **Napredna tehnologija dijamantnih segmenata**

Kontrolirana distribucija dijamanata osigurava ravnomjerno trošenje rezne ploče kroz cijeli životni vijek. To operateru jamči glatko i ujednačeno iskustvo od prvog do posljednjeg reza, bez promjene u performansama tijekom vremena.

#### **Tehnička specifikacija i primjena**

ELITE CUT W1620 dizajniran je za mokro rezanje s rashladnom tekućinom što osigurava optimalne performanse i produljeni vijek trajanja. Posebno je učinkovit pri rezanju betona s kvarcnim agregatima, gdje mnogi drugi diskovi pokazuju slabije rezultate.

Zahvaljujući različitim opcijama prirubnica (PL70140, PL3012, 60 mm) i segmentima širine od 4,5 do 5 mm, visine 9+2 mm, disk se lako prilagođava različitim strojevima i specifičnim zahtjevima rezanja.

### **Specifikacije**

Promjer rezne ploče	1000 mm / 1200 mm / 800 mm
Širina segmenta	4,5 mm / 4,7 mm / 5 mm
Visina segmenta	9+2 mm
Način rezanja	Vlažno
Provrt ploče kod prirubnice	60 mm / PL70140
Prikladno za	Beton
Dužina segmenta	20 mm