



(slika je simbolična)

DrillAir H23

Kategorija: [DrillAir kompresori \(15-40 bar\)](#)**Dostupnost na upit**

DrillAir H23 je mobilni visokotlačni kompresor dizajniran za zahtjevne primjene poput bušenja, geotehničkih radova i testiranja cjevovoda. S kapacitetom isporuke zraka do 24 m³/min pri tlaku do 20 bara, ovaj kompresor nudi pouzdanost i učinkovitost na najzahtjevnijim gradilištima.

Atlas Copco DrillAir H23 je kompaktan i snažan mobilni kompresor idealan za bušenja srednjih dubina pri visokim tlakovima. S maksimalnim tlakom do **20 bara** i protokom zraka do **24 m³/min**, H23 nudi pouzdan rad uz nisku potrošnju goriva i jednostavno upravljanje.

Opremljen je **Scania DC09 motorom snage 232 kW**, u skladu s **Stage V normom emisije**, te koristi napredni **AirXpert sustav** za optimizaciju potrošnje i ubrzanje radnog ciklusa. Ugrađena je i funkcija **Dynamic Flow Boost**, koja automatski povećava protok zraka u fazama ispiranja bušaćih cijevi.

Zahvaljujući **Smart Air Xc4004 kontroleru**, svi parametri rada dostupni su putem preglednog LED zaslona, a sustav omogućuje daljinsku kontrolu i nadzor performansi.

S obzirom na **kompaktnu izvedbu i masu od 5.800 kg**, DrillAir H23 je lako prenosiv i prilagodljiv radu na različitim vrstama terena.

Idealne primjene:

- Bušenje bunara i geotehničkih istražnih bušotina
- Hidrotehnički i infrastrukturni radovi
- Terenski radovi u urbanim i ograničenim prostorima

Specifikacije

Radni tlak	13-20 Bar
Protok zraka	24-23 m ³ / min
Brend motora	Scania
Model motora	DC09
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	Stage V
Snaga motora	232 kW
Dimenzije s podvozjem	4900 x 2100 x 2200 mm
Težina radnog stroja	5426 kg