

Datum: 10.04.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## DrillAir H23

Kategorija: [DrillAir kompresori \(15-40 bar\)](#)

### Dostupnost na upit

**DrillAir H23** je mobilni visokotlačni kompresor dizajniran za zahtjevne primjene poput bušenja, geotehničkih radova i testiranja cjevovoda. S kapacitetom isporuke zraka do 24 m<sup>3</sup>/min pri tlaku do 20 bara, ovaj kompresor nudi pouzdanost i učinkovitost na najzahtjevnijim gradilištima. **Atlas Copco DrillAir H23** je kompaktni i snažan mobilni kompresor idealan za bušenja srednjih dubina pri visokim tlakovima. S maksimalnim tlakom do **20 bara** i protokom zraka do **24 m<sup>3</sup>/min**, H23 nudi pouzdan rad uz nisku potrošnju goriva i jednostavno upravljanje. Opremljen je **Scania DC09 motorom snage 232 kW**, u skladu s **Stage V normom emisije**, te koristi napredni **AirXpert sustav** za optimizaciju potrošnje i ubrzanje radnog ciklusa. Ugrađena je i funkcija **Dynamic Flow Boost**, koja automatski povećava protok zraka u fazama ispiranja bušaćih cijevi. Zahvaljujući **Smart Air Xc4004 kontroleru**, svi parametri rada dostupni su putem preglednog LED zaslona, a sustav omogućuje daljinsku kontrolu i nadzor performansi. S obzirom na **kompaktnu izvedbu i masu od 5.800 kg**, DrillAir H23 je lako prenosiv i prilagodljiv radu na različitim vrstama terena.

### Idealne primjene:

- Bušenje bunara i geotehničkih istražnih bušotina
- Hidrotehnički i infrastrukturni radovi
- Terenski radovi u urbanim i ograničenim prostorima

## Specifikacije

Radni tlak	13-20 Bar
Protok zraka	24-23 m <sup>3</sup> / min
Brend motora	Scania
Model motora	DC09
Emisije ispušnih plinova (CO <sub>2</sub> EU V)	Stage V
Snaga motora	232 kW
Dimenzije s podvozjem	4900 x 2100 x 2200 mm
Težina radnog stroja	5426 kg