

Datum: 12.04.2026

DrillAir H32

Kategorija: [DrillAir kompresori \(15-40 bar\)](#)

Dostupnost na upit



(slika je simbolična)

DrillAir H32 je mobilni visokotlačni kompresor dizajniran za zahtjevne primjene poput bušenja, geotehničkih radova i testiranja cjevovoda. S kapacitetom isporuke zraka do 38,5 m³/min pri tlaku do 20 bara, ovaj kompresor nudi pouzdanost i učinkovitost na najzahtjevnijim gradilištima. Atlas Copco DrillAir H32 je snažan i svestran kompresor koji kombinira visok kapacitet zraka s naprednim tehnologijama za optimizaciju bušenja. Opremljen je Scania DC13 motorom snage 368 kW koji zadovoljava Stage V emisijske standarde, osiguravajući ekološki prihvatljiv rad. Kompresor koristi AirXpert 2.0 i Dynamic Flow Boost tehnologije koje omogućuju dodatnih 10% protoka zraka tijekom ispiranja i punjenja bušaćih cijevi, čime se smanjuje ukupno vrijeme bušenja. Smart Air Xc4004 kontroler s 7-inčnim LED zaslonom pruža intuitivno upravljanje i mogućnost daljinskog nadzora svih parametara rada.

DrillAir H32 je idealan za primjene kao što su:

- **Bušenje voda i geotermalnih izvora**

- **Geotehnički radovi**

- **Testiranje i čišćenje cjevovoda**

- **Bušenje i miniranje u rudnicima**

Ključne prednosti:

- **Visoka učinkovitost** – zahvaljujući AirXpert 2.0 i Dynamic Flow Boost tehnologijama

- **Ekološki prihvatljiv** – motor koji zadovoljava najnovije emisijske standarde

- **Jednostavno upravljanje** – intuitivni kontroler s mogućnošću daljinskog nadzora

- **Svestranost** – prikladan za različite primjene u građevinskoj i rudarskoj industriji

Specifikacije

| | |
|---|------------------------------|
| Radni tlak | 13-20 Bar |
| Protok zraka | 38.5-33 m ³ / min |
| Brend motora | Scania |
| Model motora | DC13 |
| Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V) | Stage V |
| Snaga motora | 368 kW |
| Dimenzije s podvozjem | 4900 x 2100 x 2200 mm |
| Težina radnog stroja | 5936 kg |