



(slika je simbolična)

Drobilica DCR 300

Kategorija: [Alat za robote za rušenje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **47.910,86 €**Cijena s popustom s PDV-om: **38.328,69 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **30.662,95 €****Dostupnost na upit**

Profesionalni hidraulični drobilac namijenjen za rušenje betonskih i opečnih konstrukcija. Sposoban je zdrobiti zidove do 400mm debljine s maksimalnom silom zatvaranja od 143t. Idealan za rad na osjetljivim lokacijama unutar zgrada kao i za vanjska rušenja.

Snažan hidraulični drobilac za profesionalnu upotrebu

Ovaj hidraulični drobilac predstavlja najsnažniji uređaj u svojoj klasi, posebno dizajniran za efikasno rušenje betonskih i opečnih konstrukcija. Njegova robustna konstrukcija omogućava rad u najzahtjevnijim uvjetima.

Tehnička izvrsnost

Uređaj ostvaruje impresivnu maksimalnu silu zatvaranja od 143 tone uz radni tlak od 200 bara. Duboki rezni rubovi od 195mm omogućavaju precizno rezanje, dok varijabilni otvor reznog ruba (25-430mm) pruža fleksibilnost za različite debljine materijala.

Napredne značajke

- Rotacija od 360° za maksimalnu manevarabilnost
- Visoki protok ulja od 100 l/min za brzu i efikasnu upotrebu
- Kompaktne dimenzije (1125x883x330mm) uz težinu od 274kg

Idealan je za rušenje na osjetljivim lokacijama poput unutrašnjosti zgrada, kao i za vanjska rušenja stepeništa i krovova. Sposobnost drobljenja zidova do 400mm debljine čini ga nezamjenjivim alatom za profesionalne izvođače radova.

Specifikacije

Težina	274 kg
Dimenzije (DxŠxV)	1125x883x330 mm
Radni tlak	200 bar
Protok ulja	100 l/min
Maks. sila zatvaranja	143 t
Tlačna sila na vrhu čeljusti	45 t
Rezni rubovi, duboki	195 mm
Najmanji otvor reznog ruba	25 mm
Najveći otvor reznog ruba	430 mm
Maksimalni promjer ispitivanja	30 mm
Kut rotacije	360°