



(slika je simbolična)

Električna pila Husqvarna K4000

Kategorija: [Električne pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.903,75 €**Cijena s popustom s PDV-om: **1.237,44 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **989,95 €****Dostava 1-3 dana**

K4000 električna pila za beton s snažnim motorom od 2,7 kW idealna za profesionalnu upotrebu. Opremljena naprednim sustavom za kontrolu prašine i vode, pruža maksimalnu dubinu reza od 125 mm. Pogodna za unutarnju i vanjsku upotrebu s niskom razinom buke (105 dB). Ergonomski dizajn s težinom od 7,6 kg omogućuje dugotrajnu upotrebu uz minimalno naprezanje korisnika.

Električna pila za beton K4000 - Snaga i preciznost

K4000 je visoko učinkovita električna pila za beton dizajnirana za profesionalnu upotrebu. S izlaznom snagom od 2,7 kW i maksimalnom dubinom reza od 125 mm, ova pila nudi izvanredne performanse za najzahtjevnije zadatke rezanja.

Ključne značajke

- Ventil za vodu s konstantnim protokom koji osigurava optimalnu kontrolu prašine
- Ergonomski dizajnirana stražnja ručka za udobno rukovanje
- Elgard™ sustav zaštite od preopterećenja
- Electronic Softstart™ za glatko pokretanje
- Nulte CO₂ emisije tijekom rada
- Maksimalna brzina rezanja do 100 m/s

Praktične prednosti

K4000 karakterizira rotacija rezne ploče prema naprijed, što značajno smanjuje rizik od zaglavlivanja i povratnog udara. Veliki kutni zupčanik osigurava visoku izdržljivost i niske razine buke, što je osobito važno pri radu u zatvorenim prostorima. Jedinstveni regulatori vode precizno kontroliraju količinu vode za optimalno vezivanje prašine bez stvaranja viška. Brze brave za vreteno i veliki otvor u štitniku rezne ploče omogućuju jednostavnu zamjenu rezne ploče.

Svestrana primjena

- Prilagodba prozorskih i vratnih otvora
- Rezanje građevinskih blokova, rubnjaka i vrtnih opločnika
- Rezanje armiranog betona
- Duboko rezanje
- Rezanje u podovima i zidovima
- Izrada utora za dilatacijske spojeve
- Rezanje cijevi

S težinom od samo 7,6 kg i maksimalnim promjerom rezne ploče od 350 mm, K4000 pruža savršenu ravnotežu između snage i upravljivosti, što ga čini idealnim alatom za profesionalce koji zahtijevaju pouzdanost i učinkovitost.

Specifikacije

Certifikat za strojeve dir.	CB SE-89319
2006/42/EC izjava br.	
Rashladna tekućina	Mokro/suho
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Nazivna ulazna snaga	2.7 kW
Vibracije desna/stražnja ručka	3,5 m/s ²
Vibracije lijevi/prednji ručaj	3,5 m/s ²
Debljina oštrice, maksimalno	5.6 mm
Bruto težina artikla	10,400 g
Promjer stezne osi	25.4 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	95 dB(A)
Obodna brzina, maksimalno	100 m/s
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	105 dB(A)
Širina veličine proizvoda	221 mm
Širina ambalaže	240 mm
Visina veličine proizvoda	313 mm
Visina ambalaže	340 mm
Duljina veličine proizvoda	631 mm
Duljina ambalaže	740 mm
Konfiguracija proizvoda	POWER CUTTER K 4000 220-240 V EU
Frekvencija	50-60 Hz
Napon	220-240 V
Težina	7.6 kg
Maks. dubina reza	125 mm
Promjer rezne ploče	350 mm
Faze	1 f