

Datum: 04.05.2026

[Električna pila za beton K4000 Cut-n-Break](#)

(slika je simbolična)

Kategorija: [Električne pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.530,44 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.024,35 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.619,48 €****Dostava 1-3 dana**

K4000 Cut-n-Break je profesionalna električna pila za beton s jedinstvenom tehnologijom rezanja i lomljenja materijala. Omogućuje rezanje do 400 mm dubine zahvaljujući dugom tijelu i dvostrukim reznim pločama. Idealan za unutarnje i vanjske radove, bez CO2 emisija, s podesivim štitnikom za rezanje uz rubove i zidove. Opremljen Elgard™ zaštitom od preopterećenja i Electronic Softstart™ tehnologijom za lako pokretanje.

Električna pila K4000 Cut-n-Break - revolucionarna tehnologija rezanja

K4000 Cut-n-Break donosi jedinstvenu metodu rezanja i lomljenja materijala koja omogućuje postupno prodiranje kroz materijal uz minimalne troškove alata i maksimalnu učinkovitost.

Izvanredne mogućnosti rezanja

- Dubina rezanja do 400 mm zahvaljujući dugačkom tijelu i dvostrukim reznim pločama
- Podesivi štitnik za precizno rezanje uz zidove i podove
- Bez emisija CO₂ - idealno za zatvorene prostore i urbana područja
- Snažan električni motor od 2,7 kW s napajanjem 220-240 V

Ergonomija i pouzdanost

Ergonomski oblikovan stražnji rukohvat s pozicioniranim ulazom napajanja osigurava udobno rukovanje bez zamora. Ugljične četkice nove generacije štite kolektor od neočekivanih promjena rotora, čime se povećava pouzdanost i produžuju servisni intervali.

Napredne značajke za profesionalnu upotrebu

- Elgard™ - napredna elektronička zaštita od preopterećenja
- Electronic Softstart™ - omogućuje pokretanje s običnim sporim osiguračima
- Rotacija rezne ploče prema naprijed smanjuje rizik od zaglavljivanja i povratnog udarca
- Sustav za mokro rezanje za učinkovito upravljanje prašinom

Višenamjenska primjena

K4000 Cut-n-Break savršen je alat za razne primjene: rezanje otvora za prozore i vrata, rezanje građevinskih blokova, rubnjaka i vrtnih opločnika, rezanje lijevanog betona, duboko rezanje, redovito rezanje u podovima i zidovima, rezanje žljebova za dilatacijske spojeve, duboko rezanje u cijevnim jarcima te rezanje cijevi.

Isporučuje se s visokokvalitetnim dvostrukim reznim pločama koje imaju stabilno središte i vrhunsku učinkovitost rezanja, promjera 400 mm i maksimalne debljine 2,5 mm.

Specifikacije

Certifikat za strojeve dir. 2006/42/EC izjava br.	CB SE-89319
Rashladna tekućina	Mokro/suho
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Duljina ambalaže	1,000 mm
Debljina oštrice, maksimalno	2.5 mm
Nazivna ulazna snaga	2.7 kW
Vibracije desna/stražnja ručka	3,4 m/s ²
Vibracije lijevi/prednji ručaj	3,2 m/s ²
Bruto težina artikla	13,505 g
Obodna brzina, maksimalno	60 m/s
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	95 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	109 dB(A)
Širina veličine proizvoda	226 mm
Širina ambalaže	240 mm
Visina veličine proizvoda	325 mm
Visina ambalaže	360 mm
Duljina veličine proizvoda	867 mm
Konfiguracija proizvoda	POWER CUTTER K 4000 CnB 220-240 V EU
Frekvencija	50-60 Hz
Napon	220-240 V
Težina	8.4 kg
Maks. dubina reza	400 mm
Promjer rezne ploče	230 mm
Faze	1 f