

Datum: 19.06.2026

Električna pila za beton K4000 Cut-n-Break

(slika je simbolična)

Kategorija: [Električne pile](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **2.530,44 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.024,35 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.619,48 €****Dostava 1-3 dana**

K4000 Cut-n-Break je profesionalna električna pila za beton s jedinstvenom tehnologijom rezanja i lomljenja materijala. Omogućuje rezanje do 400 mm dubine zahvaljujući dugom tijelu i dvostrukim reznim pločama. Idealan za unutarnje i vanjske radove, bez CO2 emisija, s podesivim štitnikom za rezanje uz rubove i zidove. Opremljen Elgard™ zaštitom od preopterećenja i Electronic Softstart™ tehnologijom za lako pokretanje.

Električna pila K4000 Cut-n-Break - revolucionarna tehnologija rezanja

K4000 Cut-n-Break donosi jedinstvenu metodu rezanja i lomljenja materijala koja omogućuje postupno prodiranje kroz materijal uz minimalne troškove alata i maksimalnu učinkovitost.

Izvanredne mogućnosti rezanja

- Dubina rezanja do 400 mm zahvaljujući dugačkom tijelu i dvostrukim reznim pločama
- Podesivi štitnik za precizno rezanje uz zidove i podove
- Bez emisija CO₂ - idealno za zatvorene prostore i urbana područja
- Snažan električni motor od 2,7 kW s napajanjem 220-240 V

Ergonomija i pouzdanost

Ergonomski oblikovan stražnji rukohvat s pozicioniranim ulazom napajanja osigurava udobno rukovanje bez zamora. Ugljične četkice nove generacije štite kolektor od neočekivanih promjena rotora, čime se povećava pouzdanost i produžuju servisni intervale.

Napredne značajke za profesionalnu upotrebu

- Elgard™ - napredna elektronička zaštita od preopterećenja
- Electronic Softstart™ - omogućuje pokretanje s običnim sporim osiguračima
- Rotacija rezne ploče prema naprijed smanjuje rizik od zaglavljivanja i povratnog udarca
- Sustav za mokro rezanje za učinkovito upravljanje prašinom

Višenamjenska primjena

K4000 Cut-n-Break savršen je alat za razne primjene: rezanje otvora za prozore i vrata, rezanje građevinskih blokova, rubnjaka i vrtnih opločnika, rezanje lijevanog betona, duboko rezanje, redovito rezanje u podovima i zidovima, rezanje žljebova za dilatacijske spojeve, duboko rezanje u cijevnim jarcima te rezanje cijevi.

Isporučuje se s visokokvalitetnim dvostrukim reznim pločama koje imaju stabilno središte i vrhunsku učinkovitost rezanja, promjera 400 mm i maksimalne debljine 2,5 mm.

Specifikacije

| | |
|---|--|
| Certifikat za strojeve dir. 2006/42/EC izjava br. | CB SE-89319 |
| Rashladna tekućina | Mokro/suho |
| OEEO klasificirano | Da |
| Izvor napajanja | Žični |
| Duljina ambalaže | 1,000 mm |
| Debljina oštrice, maksimalno | 2.5 mm |
| Nazivna ulazna snaga | 2.7 kW |
| Vibracije desna/stražnja ručka | 3,4 m/s ² |
| Vibracije lijevi/prednji ručaj | 3,2 m/s ² |
| Bruto težina artikla | 13,505 g |
| Obodna brzina, maksimalno | 60 m/s |
| Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja | 95 dB(A) |
| Zajamčena razina zvučne snage (LWA) | 109 dB(A) |
| Širina veličine proizvoda | 226 mm |
| Širina ambalaže | 240 mm |
| Visina veličine proizvoda | 325 mm |
| Visina ambalaže | 360 mm |
| Duljina veličine proizvoda | 867 mm |
| Konfiguracija proizvoda | POWER CUTTER K 4000 CnB 220-240 V EU |
| Frekvencija | 50-60 Hz |
| Napon | 220-240 V |
| Težina | 8.4 kg |
| Maks. dubina reza | 400 mm |
| Promjer rezne ploče | 230 mm |
| Faze | 1 f |