



(slika je simbolična)

Električna pila Husqvarna K4000

Kategorija: [Električne pile](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **1.903,75 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.237,44 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **989,95 €****Dostava 2-4 dana**

K4000 električna pila za beton s snažnim motorom od 2,7 kW idealna za profesionalnu upotrebu. Opremljena naprednim sustavom za kontrolu prašine i vode, pruža maksimalnu dubinu reza od 125 mm. Pogodna za unutarnju i vanjsku upotrebu s niskom razinom buke (105 dB). Ergonomski dizajn s težinom od 7,6 kg omogućuje dugotrajnu upotrebu uz minimalno naprezanje korisnika.

Električna pila za beton K4000 - Snaga i preciznost

K4000 je visoko učinkovita električna pila za beton dizajnirana za profesionalnu upotrebu. S izlaznom snagom od 2,7 kW i maksimalnom dubinom reza od 125 mm, ova pila nudi izvanredne performanse za najzahtjevnije zadatke rezanja.

Ključne značajke

- Ventil za vodu s konstantnim protokom koji osigurava optimalnu kontrolu prašine
- Ergonomski dizajnirana stražnja ručka za udobno rukovanje
- Elgard™ sustav zaštite od preopterećenja
- Electronic Softstart™ za glatko pokretanje
- Nulte CO₂ emisije tijekom rada
- Maksimalna brzina rezanja do 100 m/s

Praktične prednosti

K4000 karakterizira rotacija rezne ploče prema naprijed, što značajno smanjuje rizik od zaglavlivanja i povratnog udara. Veliki kutni zupčanik osigurava visoku izdržljivost i niske razine buke, što je osobito važno pri radu u zatvorenim prostorima. Jedinstveni regulatori vode precizno kontroliraju količinu vode za optimalno vezivanje prašine bez stvaranja viška. Brze brave za vreteno i veliki otvor u štitniku rezne ploče omogućuju jednostavnu zamjenu rezne ploče.

Svestrana primjena

- Prilagodba prozorskih i vratnih otvora
- Rezanje građevinskih blokova, rubnjaka i vrtnih opločnika
- Rezanje armiranog betona
- Duboko rezanje
- Rezanje u podovima i zidovima
- Izrada utora za dilatacijske spojeve
- Rezanje cijevi

S težinom od samo 7,6 kg i maksimalnim promjerom rezne ploče od 350 mm, K4000 pruža savršenu ravnotežu između snage i upravljivosti, što ga čini idealnim alatom za profesionalce koji zahtijevaju pouzdanost i učinkovitost.

Specifikacije

Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Frekvencija	50-60 Hz
Faze	1 ph
Nazivna struja	12 A
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	105 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	104 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	95 dB(A)
Napon	220-240 V
Maks. dubina reza	125 mm
Priključak za vodu	Gardena muški
Maksimalni tlak vode	8 bar
Jedinica	Komad / Svaki
Promjer rezne ploče	350 mm
Širina proizvoda	221 mm
Težina	7,6 kg
Marka	Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	3600 rpm
Izvor energije	Ožičen
Visina proizvoda	313 mm
Duljina proizvoda	631 mm
Promjer osovine	25.4 mm
Rashladna tekućina	Mokro/suho
Opisno ime	K 4000
Maksimalna debljina oštice	5.6 mm
Obodna brzina, maks	100 m/s
Izjava o sukladnosti stroja prema direktivi 2006/42/EZ br.	CB SE-89319
Vibracije na lijevoj/prednjoj ručki	3.5 m/s ²
Izlazna snaga	2,7 kW
Razina buke	105 dB(A)
Vibracije desna/stražnja ručka	3.5 m/s ²
Vrsta motora	Električni