



(slika je simbolična)

Frekvencijski pretvarač PP 220

Kategorija: [Ručne pile za beton i asfalt](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 8.524,65 €

Cijena bez PDV-a: **6.819,72 €****Dostupnost na upit**

PP 220 frekvencijski pretvarač savršeno je rješenje za napajanje WS 220 i drugih PRIME™ alata. Ovaj kompaktni uređaj od 10 kg kombinira jednostavnost korištenja s naprednim funkcijama. Kompatibilan je s jednofaznim i trofaznim napajanjem (180-400V), pruža 6,5 kW izlazne snage i opremljen je bežičnim daljinskim upravljanjem za povećanu učinkovitost na radilištu.

Frekvencijski pretvarač PP 220 - Snaga i fleksibilnost

PP 220 je visokoučinkoviti frekvencijski pretvarač dizajniran za napajanje WS 220 i drugih PRIME™ alata. S izlaznom snagom od 6,5 kW i težinom od samo 10 kg, ovaj uređaj pruža optimalnu ravnotežu snage i prenosivosti.

Ključne prednosti

- Ergonomski dizajn male težine omogućuje jednostavno prenošenje i rukovanje
- Mogućnost istovremenog povezivanja s WS 220 i drugim PRIME™ proizvodima
- Jednostavna postavka s jednim kablom i jednom cijevi od pretvarača do stroja
- Napredni korisnički digitalni zaslon s intuitivnim izbornicima
- Bežični daljinski upravljač s jasnim prikazom trenutne snage pile
- Automatsko prepoznavanje i postavljanje priključene opreme

Fleksibilnost u primjeni

PP 220 radi s jednofaznim (180-400V) i trofaznim napajanjem (200-480V), što ga čini univerzalnim rješenjem za različita radna okruženja. Uređaj je posebno pogodan za projekte koji zahtijevaju jednostavnu mobilnost, kako do radilišta, tako i oko njega.

Zaštita i trajnost

Elektronika je odvojena od rezne opreme, što značajno smanjuje izloženost prljavštini i vibracijama. Ovaj dizajn osigurava dužu trajnost uređaja i manju potrebu za održavanjem. Uz maksimalni tlak vode od 7 bara i kompatibilnost s Gardena priključcima, PP 220 pruža pouzdano hlađenje povezanih alata.

Specifikacije

Frekvencija	50/60 Hz
Faze	1 i 3 ph
Napon	180-400 V
Priključak za vodu	Gardena muški
Maksimalni tlak vode	7 bar
Nazivna struja u A	16 A
Jedinica	Komad / Svaki
Širina proizvoda	184 mm
Težina	10 kg
Marka	Husqvarna
Izvor energije	Ožičen
Visina proizvoda	351 mm
Duljina proizvoda	419 mm
Kompatibilno s	WS 220, PRIME I, PRIME II
Klinovi	5
Izlazna snaga	6,5 kW
Nazivna struja (3 faze)	10 A
Protok vode, min	3.5 l/min
Temperatura vode pri minimalnom protoku, maksimalna	25 °C
Vrsta kontrole	Daljinski upravljač
HCP Construction Labels	PRIME™
Nazivna struja (1 faza)	15 A