



(slika je simbolična)

## Frekvencijski pretvarač PP 220

Kategorija: [Ručne pile za beton i asfalt](#)  
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 8.524,65 €

Cijena bez PDV-a: **6.819,72 €****Dostupnost na upit**

PRIME™ power pack je kompaktna i ergonomska jedinica za napajanje pile WS 220 i drugih PRIME™ uređaja. Snaga od 6,5 kW, rad s 1 i 3-faznim napajanjem, bežični daljinski upravljač s digitalnim zaslonom. Jednostavna mobilnost i postavljanje s jednim kabelom i cijevom. Automatska detekcija opreme.

### **PRIME™ Power Pack - Napredna jedinica za napajanje**

PRIME™ power pack predstavlja vrhunsko rješenje za napajanje profesionalnih uređaja poput pile WS 220 i drugih PRIME™ proizvoda. Dizajniran je za maksimalnu mobilnost i efikasnost na gradilištu.

### **Ergonomski dizajn i mobilnost**

Zahvaljujući maloj težini od samo 10 kg i kompaktnim dimenzijama (419 x 184 x 351 mm), power pack je iznimno jednostavan za transport i rukovanje. Ergonomski dizajn omogućava lako prenošenje i pozicioniranje na različitim lokacijama.

### **Napredne mogućnosti povezivanja**

- Dvostruke veze omogućavaju istovremeno spajanje na WS 220 i druge PRIME™ uređaje
- Jednostavno postavljanje s jednim kabelom i jednom cijevi
- Gardena muški priključak za vodu s minimalnim protokom od 3,5 l/min

### **Fleksibilno napajanje i upravljanje**

Power pack radi s 1-faznim (15A) i 3-faznim napajanjem (10A) na 180-400V, 50/60 Hz frekvenciji. Bežični daljinski upravljač s velikim digitalnim zaslonom prikazuje trenutnu snagu pile i omogućava precizno upravljanje.

### **Inteligentne funkcije**

Automatska detekcija i konfiguracija povezane opreme značajno pojednostavljuje rukovanje. Zaštićena elektronika, odvojena od rezne opreme, osigurava manju izloženost prljavštini i vibracijama, produžujući vijek trajanja uređaja.

## **Specifikacije**

Frekvencija	50/60 Hz
Faze	1 i 3 ph
Napon	180-400 V
Priključak za vodu	Gardena muški
Maksimalni tlak vode	7 bar
Nazivna struja u A	16 A
Jedinica	Komad / Svaki
Širina proizvoda	184 mm
Težina	10 kg
Marka	Husqvarna
Izvor energije	Ožičen
Visina proizvoda	351 mm
Duljina proizvoda	419 mm
Kompatibilno s	WS 220, PRIME I, PRIME II
Klinovi	5
Izlazna snaga	6,5 kW
Nazivna struja (3 faze)	10 A
Protok vode, min	3.5 l/min
Temperatura vode pri minimalnom protoku, maksimalna	25 °C
Vrsta kontrole	Daljinski upravljač
HCP Construction Labels	PRIME™
Nazivna struja (1 faza)	15 A